# ARTO 2 LED 3950LM I SCHUTZKLASSE IP20 592X592X45MM 840 37W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|---|---|
| **IP-Schutzart:** | IP20 |
| **Nennleistung der Leuchte [W]*:** | 37 |
| **Lichtstrom [lm]*:** | 3950 |
| **Farb- wiedergabe- index (Ra) >:** | 80 |
| **SDCM:** | 3 |
| **Material Gehäuse:** | Stahlblech pulverbeschichtet |
| **Material Diffusor:** | PS |
| **Typ Diffusor:** | OPAL |
| **Montage:** | Anbau-; Einbau- in einer Moduldecke möglich |
| **Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:** | 592/592/45 |

## CHARAKTERISTIK

Eine Anbauleuchte für den Einbau in Moduldecken mit einem eingebauten energiesparenden LED-Panel aus weiß pulverbeschichtetem Stahl. Der opale Polystyrol-Diffusor sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung. Der zentrale Teil der Leuchte ist das Raster, das Teil der modularen Decke ist. Dadurch fügt sich die Leuchte perfekt in die Raumgestaltung ein.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Multifunktionale Leuchte für den Anbau mit der Möglichkeit des Einbaus in Moduldecken in Büro- , Repräsentations- oder allgemeinen Nutzräumen. Sie wird auch als Hauptlichtquelle verwendet. Die Leuchte eignet sich sowohl für neue Anwendungen als auch für den Ersatz herkömmlicher Leuchtstoffleuchten durch energieeffiziente LED-Lösungen.

# ARTO 2 LED 3950LM I SCHUTZKLASSE IP20 592X592X45MM 840 37W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|---|---|
| **Index:** | 021008 |
| **Lichtquelle:** | LED modul |
| **Leistung [W]:** | 35 |
| **Nennleistung der Leuchte [W]:** | 37 |
| **Versorgungsspannung [V]:** | 220 - 240 |
| **Frequenz:** | 50 - 60 |
| **Lichtstrom [lm]:** | 3950 |
| **Lichtausbeute [lm/W]:** | 107 |
| **Schutzklasse:** | I |
| **Farbtemperatur [K]:** | 4000 |
| **Farb- wiedergabe- index (Ra) >:** | 80 |
| **SDCM:** | 3 |
| **Power Factor:** | 0.95 |
| **Überspannungsschutz [kV]:** | 2 |
| **Material Diffusor:** | PS |
| **Typ Diffusor:** | OPAL |
| **Farbe Diffusor:** | weiss |
| **Material Gehäuse:** | Stahlblech pulverbeschichtet |


| | |
|---|---|
| **Farbe Gehäuse:** | weiss |
| **Einbaumaße [mm]:** | 362 |
| **IP-Schutzart:** | IP20 |
| **Montage:** | Anbau-; Einbau- in einer Moduldecke möglich |
| **Betriebstemperatur [°C]:** | von 0 bis +35 |
| **Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:** | 592/592/45 |
| **Eigengewicht [kg]:** | 4.900 |
| **Garantie [Jahre]:** | 5 |
| **Kategorietyp:** | Einlegeleuchten |
| **Wechselspannungsbereich [V]:** | 198 - 264 |
| **Lebensdauer LED L70B50 [h]:** | 116000 |
| **Lebensdauer LED L80B10 [h]:** | 73000 |
| **Lebensdauer LED L90B10 [h]:** | 36000 |
| **Verteilungstyp:** | lambertsch |
| **Garantie [Jahren]:** | 5 |
| **CE-Zertifikat:** | 253/2023 |
| **Anleitung:** | Download PDF |
| **Plik LDT:** | Download |

# ARTO 2 LED 3950LM I SCHUTZKLASSE IP20 592X592X45MM 840 37W


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

| index | Name |
|---|---|
| 374845 | FRAME-Adapter KG 635x635 WEISS |
| 998973 | Gestell Stahl weiß glänzend RAL9016 600x600 SM "Brunneneffekt" |



FRAME-Adapter KG 635x635 WEISS (374845)



Gestell Stahl weiß glänzend RAL9016 600x600 SM "Brunneneffekt" (998973)

Erstellungsdatum der Karte: 13 Mai 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 253/2023

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl