# ARTO 2 LED 4850LM DALI I CL. IP20 592X592X45MM 830 53W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|---|---|
| **Degré d'étanchéité:** | IP20 |
| **Puissance nominale du luminaire [W]*:** | 53 |
| **Flux lumineux du luminaire [lm]*:** | 4850 |
| **Indice de rendu des couleurs (Ra) >:** | 80 |
| **SDMC:** | 3 |
| **Matériau du corps:** | tôle d'acier revêtue de poudre |
| **Matériau du diffuseur:** | PS |
| **Type de diffuseur:** | OPALE |
| **Méthode de montage:** | montage en surface; possibilité de montage encastré dans un plafond modulaire |
| **Dimensions (H/L/P/S) [mm]:** | 592/592/45 |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire apparent avec possibilité de montage encastré dans des plafonds modulaires avec panneau LED intégré à économie d'énergie, en acier blanc thermolaqué. Le diffuseur opale en polystyrène assure une répartition uniforme de la lumière. La partie centrale du luminaire est un réflecteur, qui est un élément d'un plafond modulaire. Grâce à cela, le luminaire s'intègre parfaitement dans la décoration intérieure.

## APPLICATION

Luminaire multifonctionnel conçu pour un montage en surface avec possibilité d'encastrement dans les plafonds modulaires des bureaux, des salles de représentation ou des locaux d'utilité générale. Elle est également utilisée comme principale source de lumière. Ce luminaire est idéal pour les nouvelles applications, ainsi que pour le remplacement des luminaires fluorescents traditionnels par des solutions LED économes en énergie.

# ARTO 2 LED 4850LM DALI I CL. IP20 592X592X45MM 830 53W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Référence:** | 021138 |
| **Source de lumière:** | Module LED |
| **Puissance nominale [W]:** | 49 |
| **Puissance nominale du luminaire [W]:** | 53 |
| **Tension d'alimentation nominale [V]:** | 220 - 240 |
| **Fréquence [Hz]:** | 50 - 60 |
| **Flux lumineux du luminaire [lm]:** | 4850 |
| **Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:** | 92 |
| **Classe de protection:** | I |
| **Température de couleur [K]:** | 3000 |
| **Indice de rendu des couleurs (Ra) >:** | 80 |
| **SDMC:** | 3 |
| **Facteur de puissance:** | 0.92 |
| **Protection contre les surtensions [kV]:** | 2 |
| **Matériau du diffuseur:** | PS |
| **Type de diffuseur:** | OPALE |
| **Couleur du diffuseur:** | blanc |
| **Matériau du corps:** | tôle d'acier revêtue de poudre |
| **Couleur du corps:** | blanc |

| | |
|---|---|
| **Dimensions de montage [mm]:** | 362 |
| **Degré d'étanchéité:** | IP20 |
| **Méthode de montage:** | montage en surface; possibilité de montage encastré dans un plafond modulaire |
| **Température de travail [° C]:** | de 0 à +35 |
| **DIMM DALI:** | oui |
| **Dimensions (H/L/P/S) [mm]:** | 592/592/45 |
| **Poids net [kg]:** | 5 |
| **Garantie [ans]:** | 5 |
| **Type de catégorie:** | Dalles LED |
| **Plage de tension alternative [V]:** | 198 - 264 |
| **Durée de vie de la LED L70B50 [h]:** | 116000 |
| **Durée de vie de la LED L80B10 [h]:** | 73000 |
| **Durée de vie de la LED L90B10 [h]:** | 36000 |
| **Type de diffusion:** | de Lambert |
| **Garantie [années]:** | 5 |
| **Certificat CE:** | 253/2023 |
| **Instructions d'installation:** | Download PDF |
| **Plik LDT:** | Download |

# ARTO 2 LED 4850LM DALI I CL. IP20 592X592X45MM 830 53W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

| Référence | NOM |
|---|---|
| 374845 | Adaptateur de cadre KG 635x635 BLANC |
| 998973 | Cadre acier blanc brillant RAL9016 600x600 SM "effet puits" |



Adaptateur de cadre KG 635x635 BLANC (374845)



Cadre acier blanc brillant RAL9016 600x600 SM "effet puits" (998973)



Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 253/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl