

# SIZZANO Z 1000MM 5300LM 830 IP40 I KL. DALI 55W CZARNY RING

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

|  |        |
|--|--------|
| <b>Moc znamionowa [W] - zakres:</b>            | 55     |
| <b>Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:</b> | 5300   |
| <b>Temperatura barwowa [K]:</b>                | 3000   |
| <b>Materiał klosza:</b>                        | PMMA   |
| <b>Rodzaj klosza:</b>                          | OPAL   |
| <b>Kolor klosza:</b>                           | biały  |
| <b>Materiał pierścienia:</b>                   | HIPS   |
| <b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>                 | 970/80 |

## CHARAKTERYSTYKA

Sizzano to zwieszana lampa LED w kształcie pierścienia, której kształt i ostateczną formę nadaje odporny na uderzenia klosz wykonany metodą rotomouldingu. Dopełnieniem stylizacji jest wewnętrzny kołnierz w kolorze czarnym lub dowolnym z palety RAL, dopasowanym do charakteru i kolorystyki pomieszczenia.

## ZASTOSOWANIE

Ujmujące proporcje Sizzano podkreślą prestiżowy charakter każdego pomieszczenia bez efektu nietaktownej dominacji. Długość zwiesi można dostosować do indywidualnych potrzeb i oczekiwanego efektu końcowego. Kompletny, regulowany system zwieszania z puszką centralną dostarczany jest w komplecie z lampą.

# SIZZANO Z 1000MM 5300LM 830 IP40 I KL. DALI 55W CZARNY RING

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|  |               |                                |                             |
|--|---------------|--------------------------------|-----------------------------|
| <b>Indeks:</b>                                 | 468117        | <b>Materiał klosza:</b>        | PMMA                        |
| <b>EAN:</b>                                    | 5905963468117 | <b>Rodzaj klosza:</b>          | OPAL                        |
| <b>Źródło światła:</b>                         | moduł LED     | <b>Kolor klosza:</b>           | biały                       |
| <b>Moc znamionowa [W] - zakres:</b>            | 55            | <b>Materiał pierścienia:</b>   | HIPS                        |
| <b>Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:</b> | 5300          | <b>Kolor pierścienia:</b>      | czarny                      |
| <b>Temperatura barwowa [K]:</b>                | 3000          | <b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b> | 970/80                      |
| <b>Znamionowe napięcie zasilania [V]:</b>      | 220 - 240     | <b>Stopień szczelności:</b>    | IP40                        |
| <b>Częstotliwość [Hz]:</b>                     | 50 - 60       | <b>Sposób montażu:</b>         | zwieszany                   |
| <b>Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:</b>     | 96            | <b>DIMM DALI:</b>              | tak                         |
| <b>Klasa energetyczna:</b>                     | E             | <b>Przewód - długość [m]:</b>  | 1.20                        |
| <b>Klasa ochrony:</b>                          | I             | <b>Waga netto [kg]:</b>        | 7.100                       |
| <b>Wskaźnik oddawania barw (Ra):</b>           | >80           | <b>Gwarancja [lata]:</b>       | 5                           |
| <b>SDCM:</b>                                   | ≤ 3           | <b>Certyfikat CE:</b>          | <a href="#">216/2023</a>    |
| <b>Żywotność LED L80B20 [h]:</b>               | 70000         | <b>Instrukcja:</b>             | <a href="#">Pobierz PDF</a> |

Data utworzenia karty: 03 listopad 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 216/2023