

# SIZZANO Z 600MM 2600LM 830 IP40 I KL. DALI 27W CZARNY RING

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Moc znamionowa [W] - zakres:</b>	27
<b>Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:</b>	2600
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	3000
<b>Materiał klosza:</b>	PMMA
<b>Rodzaj klosza:</b>	OPAL
<b>Kolor klosza:</b>	biały
<b>Materiał pierścienia:</b>	HIPS
<b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>	630/50

## CHARAKTERYSTYKA

Sizzano to zwieszana lampa LED w kształcie pierścienia, której kształt i ostateczną formę nadaje odporny na uderzenia klosz wykonany metodą rotomouldingu. Dopełnieniem stylizacji jest wewnętrzny kołnierz w kolorze czarnym lub dowolnym z palety RAL, dopasowanym do charakteru i kolorystyki pomieszczenia.

## ZASTOSOWANIE

Ujmujące proporcje Sizzano podkreślą prestiżowy charakter każdego pomieszczenia bez efektu nietaktownej dominacji. Długość zwiesi można dostosować do indywidualnych potrzeb i oczekiwanego efektu końcowego. Kompletny, regulowany system zwieszania z puszką centralną dostarczany jest w komplecie z lampą.

# SIZZANO Z 600MM 2600LM 830 IP40 I KL. DALI 27W CZARNY RING

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

<b>Indeks:</b>	468070	<b>Materiał klosza:</b>	PMMA
<b>EAN:</b>	5905963468070	<b>Rodzaj klosza:</b>	OPAL
<b>Źródło światła:</b>	moduł LED	<b>Kolor klosza:</b>	biały
<b>Moc znamionowa [W] - zakres:</b>	27	<b>Materiał pierścienia:</b>	HIPS
<b>Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:</b>	2600	<b>Kolor pierścienia:</b>	czarny
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	3000	<b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>	630/50
<b>Znamionowe napięcie zasilania [V]:</b>	220 - 240	<b>Stopień szczelności:</b>	IP40
<b>Częstotliwość [Hz]:</b>	50 - 60	<b>Sposób montażu:</b>	zwieszany
<b>Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:</b>	96	<b>DIMM DALI:</b>	tak
<b>Klasa energetyczna:</b>	E	<b>Przewód - długość [m]:</b>	1.20
<b>Klasa ochrony:</b>	I	<b>Waga netto [kg]:</b>	3.100
<b>Wskaźnik oddawania barw (Ra):</b>	>80	<b>Gwarancja [lata]:</b>	5
<b>SDCM:</b>	≤ 3	<b>Certyfikat CE:</b>	<a href="#">216/2023</a>
<b>Żywotność LED L80B20 [h]:</b>	70000	<b>Instrukcja:</b>	<a href="#">Pobierz PDF</a>

Data utworzenia karty: 03 listopad 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 216/2023