SIZZANO MULTI Z 600MM 2100-3600LM 830 IP40 ISCHUTZKLASSE 21-37W SCHWARZ RING

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung [W] - Reichweite:	21-37
Lumenoutput [lm] - Reichweite:	2100 - 3600
Farbtemperatur [K]:	3000
Material Diffusor:	PMMA
Typ Diffusor:	OPAL
Farbe Diffusor:	weiss
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	630/50

CHARAKTERISTIK

Sizzano ist eine abgehängte, ringförmige LED-Leuchte, deren Form und endgültige Gestalt durch einen schlagfesten, im Rotationsgussverfahren hergestellten Diffusor bestimmt wird. Das Design wird durch einen Innenkragen in Schwarz oder einer beliebigen RAL-Farbe ergänzt, um den Charakter und das Farbschema des Raumes zu unterstreichen.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die fesselnden Proportionen von Sizzano unterstreichen den repräsentativen Charakter eines jeden Raumes, ohne taktlos zu wirken. Die Länge der Pendelleuchte kann an die individuellen Bedürfnisse und den gewünschten Effekt angepasst werden. Das komplette verstellbare Aufhängungssystem mit zentraler Box wird mit der Leuchte geliefert. Die Multi-LED-Versionen ermöglichen die Auswahl von 4 Leistungs- und Lichtstromeinstellungen, was die Vielseitigkeit und Funktionalität der Leuchte erhöht und die Anzahl der Indizes auf ein Minimum reduziert.

SIZZANO MULTI Z 600MM 2100-3600LM 830 IP40 ISCHUTZKLASSE 21-37W SCHWARZ RING

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	468063	**Material Diffusor:**	PMMA
EAN:	5905963468063	**Typ Diffusor:**	OPAL
Lichtquelle:	LED modul	**Farbe Diffusor:**	weiss
Nennleistung [W] - Reichweite:	21-37	**Material Ring:**	HIPS
Lumenoutput [lm] - Reichweite:	2100 - 3600	**Farbe Ring:**	schwarz
Farbtemperatur [K]:	3000	**Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:**	630/50
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	**IP-Schutzart:**	IP40
Frequenz:	50 - 60	**Montage:**	Hänge-/abgehängt
Lichtausbeute [lm/W]:	98	**Kabellänge [m]:**	1.20
Energieeffizienzklasse:	E	**Eigengewicht [kg]:**	2.800
Schutzklasse:	I	**Garantie [Jahre]:**	5
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	**CE-Zertifikat:**	216/2023
SDCM:	3	**Anleitung:**	Download PDF
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	70000	**Plik LDT:**	Download

Erstellungsdatum der Karte: 14 November 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 216/2023

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl