

SIZZANO Z 1000MM 5300LM 830 IP40 ISCHUTZKLASSE DALI 55W SCHWARZ RING

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung [W] - Reichweite:	55
Lumenoutput [lm] - Reichweite:	5300
Farbtemperatur [K]:	3000
Material Diffusor:	PMMA
Typ Diffusor:	OPAL
Farbe Diffusor:	weiss
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	970/80

CHARAKTERISTIK

Sizzano ist eine abgehängte, ringförmige LED-Leuchte, deren Form und endgültige Gestalt durch einen schlagfesten, im Rotationsgussverfahren hergestellten Diffusor bestimmt wird. Das Design wird durch einen Innenkragen in Schwarz oder einer beliebigen RAL-Farbe ergänzt, um den Charakter und das Farbschema des Raumes zu unterstreichen.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die fesselnden Proportionen von Sizzano unterstreichen den repräsentativen Charakter eines jeden Raumes, ohne taktlos zu wirken. Die Länge der Pendelleuchte kann an die individuellen Bedürfnisse und den gewünschten Effekt angepasst werden. Das komplette verstellbare Aufhängungssystem mit zentraler Box wird mit der Leuchte geliefert.

SIZZANO Z 1000MM 5300LM 830 IP40 ISCHUTZKLASSE DALI 55W SCHWARZ RING

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	468117	Typ Diffusor:	OPAL
EAN:	5905963468117	Farbe Diffusor:	weiss
Lichtquelle:	LED modul	Material Ring:	HIPS
Nennleistung [W] - Reichweite:	55	Farbe Ring:	schwarz
Lumenoutput [lm] - Reichweite:	5300	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	970/80
Farbtemperatur [K]:	3000	IP-Schutzart:	IP40
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	Montage:	Hänge-/abgehängt
Frequenz:	50 - 60	DIMM DALI:	ja
Lichtausbeute [lm/W]:	96	Kabellänge [m]:	1.20
Energieeffizienzklasse:	E	Eigengewicht [kg]:	7.100
Schutzklasse:	I	Garantie [Jahre]:	5
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	CE-Zertifikat:	216/2023
SDCM:	3	Anleitung:	Download PDF
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	70000	Plik LDT:	Download
Material Diffusor:	PMMA		

Erstellungsdatum der Karte: 14 November 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 216/2023