SIZZANO MULTI Z 1000MM 3000-5300LM 830 IP40 I CL. 32-55W NOIR RING

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT





PARAMÈTRES TECHNIQUE

Puissance nominale [W] - plage: 32-55

Flux lumineux du luminaire [lm] - plage: 3000 - 5300

Température de couleur [K]: 3000

Matériau du diffuseur: PMMA

Type de diffuseur: OPALE

Couleur du diffuseur: blanc

Matériau de l'anneau: HIPS

Dimensions (H/L/P/S) [mm]: 970/80

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Sizzano est un luminaire LED suspendu en forme d'anneau, dont la forme et la forme finale sont données par un diffuseur résistant aux chocs réalisé par rotomoulage. Le design est complété par un collier intérieur de couleur noire ou de toute autre couleur RAL pour s'adapter au caractère et à la palette de couleurs de la pièce.

APPLICATION

Les proportions captivantes de Sizzano souligneront le caractère prestigieux de toute pièce sans effet de domination sans tact. La longueur de la suspension peut être adaptée aux besoins individuels et à l'effet final souhaité. Le système complet de suspension réglable avec boîte centrale est fourni avec le luminaire. Les versions Multi LED permettent de sélectionner 4 réglages de puissance et de flux, augmentant ainsi la polyvalence et la fonctionnalité du luminaire et réduisant au minimum le nombre d'index.



SIZZANO MULTI Z 1000MM 3000-5300LM 830 IP40 I CL. 32-55W NOIR RING

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	468094
EAN:	5905963468094
Source de lumière:	Module LED
Puissance nominale [W] - plage:	32-55
Flux lumineux du luminaire [lm] - plage:	3000 - 5300
Température de couleur [K]:	3000
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240
Fréquence [Hz]:	50 - 60
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	98
Classe énergétique:	E
Classe de protection:	1
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	70000

Matériau du diffuseur:	PMMA
Type de diffuseur:	OPALE
Couleur du diffuseur:	blanc
Matériau de l'anneau:	HIPS
Couleur de l'anneau:	noir
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	970/80
Degré d'étanchéité:	IP40
Méthode de montage:	suspendu
Câble - longueur [m]:	1.20
Poids net [kg]:	6.800
Garantie [ans]:	5
Certificat CE:	216/2023
Instructions d'installation:	Download PDF
Plik LDT:	Download

Date de création de la carte:14 novembre 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



