SIZZANO MULTI Z 600MM 2200-3800LM 840 IP40 I CL. 21-37W NOIR RING

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Puissance nominale [W] - plage:	21-37
Flux lumineux du luminaire [lm] - plage:	2200 - 3800
Température de couleur [K]:	4000
Matériau du diffuseur:	PMMA
Type de diffuseur:	OPALE
Couleur du diffuseur:	blanc
Matériau de l'anneau:	HIPS
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	630/50

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Sizzano est un luminaire LED suspendu en forme d'anneau, dont la forme et la forme finale sont données par un diffuseur résistant aux chocs réalisé par rotomoulage. Le design est complété par un collier intérieur de couleur noire ou de toute autre couleur RAL pour s'adapter au caractère et à la palette de couleurs de la pièce.

APPLICATION

Les proportions captivantes de Sizzano souligneront le caractère prestigieux de toute pièce sans effet de domination sans tact. La longueur de la suspension peut être adaptée aux besoins individuels et à l'effet final souhaité. Le système complet de suspension réglable avec boîte centrale est fourni avec le luminaire. Les versions Multi LED permettent de sélectionner 4 réglages de puissance et de flux, augmentant ainsi la polyvalence et la fonctionnalité du luminaire et réduisant au minimum le nombre d'index.

SIZZANO MULTI Z 600MM 2200-3800LM 840 IP40 I CL. 21-37W NOIR RING

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	468001
EAN:	5905963468001
Source de lumière:	Module LED
Puissance nominale [W] - plage:	21-37
Flux lumineux du luminaire [lm] - plage:	2200 - 3800
Température de couleur [K]:	4000
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240
Fréquence [Hz]:	50 - 60
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	103
Classe énergétique:	E
Classe de protection:	I
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	112000
Durée de vie de la LED L80B10 [h]:	70000
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	34000
Température de travail [° C]:	de 0 à +35

Matériau du diffuseur:	PMMA
Type de diffuseur:	OPALE
Couleur du diffuseur:	blanc
Matériau de l'anneau:	HIPS
Couleur de l'anneau:	noir
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	630/50
Degré d'étanchéité:	IP40
Méthode de montage:	suspendu
Câble - longueur [m]:	1.20
Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	4
Poids net [kg]:	2.800
Garantie [ans]:	5
Certificat CE:	216/2023
Instructions d'installation:	Download PDF
Certificat ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Plik LDT:	Download

Date de création de la carte: 24 juillet 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 216/2023

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl