

BARIS 52 LED Z 2263MM 6800LM 840 IP44 I SCHUTZKLASSE UGR ANODA CO 66W MIT RASTER. SINGLE

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| IP-Schutzart: | IP44 |
| IK-Stoßfestigkeitsgrad: | IK03 |
| Nennleistung der Leuchte [W]*: | 66 |
| Lichtstrom [lm]*: | 6800 |
| Farbtemperatur [K]: | 4000 |
| Material Gehäuse: | aluminium |
| Farbe Gehäuse: | grau |
| Material Diffusor: | PC |
| Typ Diffusor: | UGR |
| Montage: | Hänge-/abgehängt |

CHARAKTERISTIK

Hänge- oder Anbauleuchte mit klassischen Proportionen und modernem Design. Das Gehäuse der Leuchte besteht aus einem eloxierten Aluminiumprofil in Grau oder einem in Weiß oder Schwarz lackierten Aluminiumprofil (andere Farben auf Anfrage). Das optische System besteht aus einem prismatischen Diffusor (PRM), einem speziellen, flexiblen Opaldiffusor, der die Leuchte gleichmäßig ausleuchtet, oder aus einem Raster, das die strengen Blendungsanforderungen UGR <19 erfüllt und mit einer transparenten Abdeckung versehen ist. Die Modularität und die Zerlegbarkeit der Leuchte ermöglichen den Austausch elektronischer Komponenten, wie z. B. der LED-Leiste, der Stromversorgung und den Austausch des Lampenschirms durch qualifizierte Personen. Das Profil der Leuchte ist für den Betrieb mit intelligenten IoT-Modulen ausgelegt, die zusätzlich die Lichtstärke und -menge optimieren, sowie für die Version direkt/indirekt, die es ermöglicht, einen Teil des Lichts nach oben zu lenken und die Decke zu beleuchten. Die Leuchte ist mit einem einzigartigen Aufhängungssystem ausgestattet, das die Installation der Leuchte und die Einstellung der Aufhängung erleichtert. Alle Baris 52 LED Single Pendelleuchten enthalten 1,2 m lange Pendel mit einer Fassung im Set und sind mit einem Diffusor ausgestattet.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen. Sie wird als Hauptlichtquelle verwendet und begünstigt Büroarbeiten, die konzentriertes Sehen erfordern. Das einzigartige Design, die energiesparenden LED-Module und die Fähigkeit, mit externen Lichtsteuerungssystemen im DALI-Standard zu arbeiten, prädestinieren die Leuchte für den Einsatz in modernen Bürogebäuden der Klasse A+, mit besonderem Schwerpunkt auf Büros, repräsentativen Räumen, Konferenzräumen, Durchgangsbereichen und überall dort, wo die Schutzart IP44 gefordert ist.

Baris 52 LED Single ist, wie der Name schon sagt, ein einzelnes Lichtelement mit einer bestimmten Länge. Um eine Linie der Länge bis zu 6 Meter ohne Verbindung des Profils und bis zu 25 Meter ohne Verbindung des Lampenschirms zu schaffen, ermöglicht Version BARIS 52 LED.

BARIS 52 LED Z 2263MM 6800LM 840 IP44 I

SCHUTZKLASSE UGR ANODA CO 66W MIT RASTER. SINGLE

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

| | | | |
|-------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Index: | 469299 | Farbe Gehäuse: | grau |
| Nennleistung der Leuchte [W]: | 66 | Farbe Diffusor: | clear |
| EAN: | 5905963469299 | Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: | 2263/69/52 |
| Farbtemperatur [K]: | 4000 | Optik: | raster |
| Lichtquelle: | LED modul | Material Gehäuse: | aluminium |
| Lichtstrom [lm]: | 6800 | Montage: | Hänge-/abgehängt |
| Typ Diffusor: | UGR | IK-Stoßfestigkeitsgrad: | IK03 |
| Versorgungsspannung [V]: | 220 - 240 | IP-Schutzart: | IP44 |
| Frequenz: | 50 - 60 | Betriebstemperatur [°C]: | von -25 bis +35 |
| Lichtausbeute [lm/W]: | 100 | Eigengewicht [kg]: | 2.900 |
| Energieeffizienzklasse: | E | UGR (4H8H): | <19 |
| Schutzklasse: | I | Photobiologische Sicherheit: | Risikogruppe 1 (geringes Risiko) |
| Farb- wiedergabe- index: | >80 | Garantie [Jahre]: | 5 |
| SDCM: | ≤ 3 | CE-Zertifikat: | 234/2023 |
| Lebensdauer LED L70B50 [h]: | 111500 | ENEC-Zertifikat: | PL BBJ/006/2022/M1 |
| Lebensdauer LED L80B20 [h]: | 70400 | PZH-Zertifikat: | B-BK-60112-0357/2023 |
| Lebensdauer LED L90B10 [h]: | 34000 | Anleitung: | Download PDF |
| Material Diffusor: | PC | Plik LDT: | Download |

LIGHT CURVES



Erstellungsdatum der Karte: 02 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 234/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl