

# CRANE COB LED

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Moc nominalna [W] - zakres:</b>	5W COB - 1W SMD
<b>Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:</b>	620 - 120
<b>Znamionowe napięcie zasilania [V]:</b>	5
<b>Częstotliwość [Hz]:</b>	50-60
<b>Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:</b>	90
<b>Klasa energetyczna:</b>	G
<b>Klasa ochronności:</b>	III
<b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>	61/41.5/340

## CHARAKTERYSTYKA

- Źródło światła: 5W COB LED + 1W SMD LED (górna)
- Strumień świetlny: 5W COB – 620lm, 1W SMD – 120lm
- Silny magnes w podstawie
- Funkcja latarki
- III klasa ochrony
- W komplecie 1.5m kabel do ładowania z gniazdem C
- Waga: 0,3 kg
- Bateria Li-ion 3,7V 2600mAh
- Lampa pokryta gumą
- Czas ładowania 3H
- Czas świecenia 3h w funkcji high, 5,5h w trybie low.
- Wskaźnik ładowania i rozładowania akumulatora
- Lampka ruchoma w zakresie 120°

## ZASTOSOWANIE

# CRANE COB LED

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

<b>Indeks:</b>	334764	<b>Rodzaj klosza:</b>	transparentny
<b>EAN:</b>	5905963334764	<b>Kolor korpusu:</b>	czarny
<b>Źródło światła:</b>	5W COB LED + 1W SMD LED (górną)	<b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>	61/41.5/340
<b>Moc nominalna [W] - zakres:</b>	5W COB - 1W SMD	<b>Stopień szczelności:</b>	IP44
<b>Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:</b>	620 - 120	<b>Temperatura pracy [°C]:</b>	od -20 do +35
<b>Znamionowe napięcie zasilania [V]:</b>	5	<b>Rodzaj wtyczki:</b>	UNI-SCHUKO
<b>Częstotliwość [Hz]:</b>	50-60	<b>Aksesoria w komplecie:</b>	W komplecie 1.5m kabel do ładowania z gniazdem C
<b>Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:</b>	90	<b>Włącznik:</b>	tak
<b>Klasa energetyczna:</b>	G	<b>Magnes:</b>	tak
<b>Klasa ochrony:</b>	III	<b>Waga netto [kg]:</b>	0.300
<b>Wskaźnik oddawania barw (Ra) &gt;:</b>	80	<b>Kategoria typ:</b>	Oprawy ręczne diodowe
<b>Czas ładowania [h:min]:</b>	3.00	<b>Klasa ETIM:</b>	EC000347
<b>Czas pracy na baterii [h:min]:</b>	3	<b>Gwarancja [lata]:</b>	2
<b>Kolor światła:</b>	biały	<b>Certyfikat CE:</b>	<a href="#">282/2023</a>
<b>Rodzaj akumulatora:</b>	Li-Ion 3,7V	<b>Instrukcja:</b>	<a href="#">Pobierz PDF</a>
<b>Pojemność akumulatora [mAh]:</b>	2600		

Data utworzenia karty: 09 grudzień 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 282/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl