FUTURE BALL 10W 24-48V SZARY BEZ GNIAZD, 1,5M BEZ WTYCZKI

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP44/20
Odporność na uderzenia:	IK10
Moc nominalna [W]:	10
Temperatura barwowa [K]:	4000
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2000
Częstotliwość [Hz]:	50-60
Kąt świecenia [°]:	120
Klasa ochronności:	III
Materiał korpusu:	PP
Materiał klosza:	PC

CHARAKTERYSTYKA

- Źródło światła: wysokowydajne LED
- Moc: 20W
- Maksymalny strumień świetlny: 2000lm
- Stopień szczelności: IP 44/20
- Stopień odporności na uderzenia: IK10
- Równomierny (kulisty) rozsył światła
- Klosz wykonany z PC mrożonego
- Składany haczyk
- Przewód gumowy H07RN-F 2x1,5mm (5m)
- Korpus: PP
- Woreczki ochronne

Wersja z funkcją oświetlenia awaryjnego:

- Moc przy pracy sieciowej 48V: 10 W; - Strumień przy pracy sieciowej 48V: 1100 lm; - Strumień świetlny przy pracy akumulatorowej: 380 lm

- Tryb pracy awaryjnej 3 x 60 min; - Model wyposażony w akumulator NiMH 1300 mAh 14,4 V; - Czas ładowania 3h

- Oprawa wyposażona w serwisowy przełącznik mocy pracy sieciowej, pozwalający przełączyć moc na 20 W (2000 lumen)

ZASTOSOWANIE

FUTURE BALL 10W 24-48V SZARY BEZ GNIAZD, 1,5M BEZ WTYCZKI

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	619410	**Rodzaj klosza:**	matowy
EAN:	5905963619410	**Kolor klosza:**	biały
Kategoria typ:	Ogólne oświetlenie budowy	**Materiał korpusu:**	PP
Źródło światła:	LED	**Kolor korpusu:**	szary
Moc nominalna [W]:	10	**Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:**	244/237/236
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2000	**Odporność na uderzenia:**	IK10
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	24 - 48	**Stopień szczelności:**	IP44/20
Częstotliwość [Hz]:	50-60	**Temperatura pracy [°C]:**	od -20 do +35
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	110	**Przewód - typ:**	H07RN-F 2x1.5mm
Klasa ochronności:	III	**Przewód - długość [m]:**	5
Temperatura barwowa [K]:	4000	**Haczyk:**	tak
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80	**Waga netto [kg]:**	1.300
SDCM:	3	**Klasa ETIM:**	EC000346
Żywotność LED L70B50 [h]:	50000	**Gwarancja [lata]:**	5
Kąt świecenia [°]:	120	**Certyfikat CE:**	267/2023
Materiał klosza:	PC	**Instrukcja:**	Pobierz PDF

FUTURE BALL 10W 24-48V SZARY BEZ GNIAZD, 1,5M BEZ WTYCZKI

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
016707	STOJAK MAGNUM - MAŁY

Data utworzenia karty: 08 listopad 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 267/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl