FUTURE BALL 10W/20W 42-48V ZIELONY 3X1H, BEZ GNIAZD, 1,5M BEZ WTYCZKI Z PRZEŁĄCZNIKIEM MOCY

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP54/20
Odporność na uderzenia:	IK10
Moc nominalna [W]:	20
Temperatura barwowa [K]:	4000
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2000
Częstotliwość [Hz]:	50-60
Kąt świecenia [°]:	120
Klasa ochronności:	III
Materiał korpusu:	PP
Materiał klosza:	PC

CHARAKTERYSTYKA

- Źródło światła: wysokowydajne LED
- Moc: 20W
- Maksymalny strumień świetlny: 2000lm
- Stopień szczelności: IP 44/20
- Stopień odporności na uderzenia: IK10
- Równomierny (kulisty) rozsył światła
- Klosz wykonany z PC mrożonego
- Składany haczyk
- Przewód gumowy H07RN-F 2x1,5mm (5m)
- Korpus: PP
- Woreczki ochronne

Wersja z funkcją oświetlenia awaryjnego:

- Moc przy pracy sieciowej 48V: 10 W; - Strumień przy pracy sieciowej 48V: 1100 lm; - Strumień świetlny przy pracy akumulatorowej: 380 lm

- Tryb pracy awaryjnej 3 x 60 min; - Model wyposażony w akumulator NiMH 1300 mAh 14,4 V; - Czas ładowania 3h

- Oprawa wyposażona w serwisowy przełącznik mocy pracy sieciowej, pozwalający przełączyć moc na 20 W (2000 lumen)

ZASTOSOWANIE

FUTURE BALL 10W/20W 42-48V ZIELONY 3X1H, BEZ GNIAZD, 1,5M BEZ WTYCZKI Z PRZEŁĄCZNIKIEM MOCY

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	619465
EAN:	5905963619465
Kategoria typ:	Ogólne oświetlenie budowy
Źródło światła:	LED
Moc nominalna [W]:	20
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2000
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	42 - 48
Częstotliwość [Hz]:	50-60
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	115
Klasa ochronności:	III
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
SDCM:	3
Czas ładowania [h:min]:	3.00
Czas pracy na baterii [h:min]:	3.00
Kąt świecenia [°]:	120
Rodzaj akumulatora:	NiMh
Pojemność akumulatora [mAh]:	300
Materiał klosza:	PC

Rodzaj klosza:	matowy
Kolor klosza:	biały
Materiał korpusu:	PP
Kolor korpusu:	szary
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	244/237/236
Odporność na uderzenia:	IK10
Stopień szczelności:	IP54/20
Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Moduł awaryjny - czas pracy [h]:	3
Przewód - typ:	H07RN-F 2x1.5mm
Przewód - długość [m]:	5
Haczyk:	tak
Włącznik:	tak
Waga netto [kg]:	1.500
Klasa ETIM:	EC000346
Akcesoria w komplecie:	Ładowarka
Gwarancja [lata]:	5
Certyfikat CE:	267/2023
Instrukcja:	Pobierz PDF

FUTURE BALL 10W/20W 42-48V ZIELONY 3X1H, BEZ GNIAZD, 1,5M BEZ WTYCZKI Z PRZEŁĄCZNIKIEM MOCY

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
016707	STOJAK MAGNUM - MAŁY

Data utworzenia karty: 08 listopad 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 267/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl