# FUTURE BALL 20W 48V SZARY Z GNIAZDAMI I WTYCZKĄ CEE 2P

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Stopień szczelności:** | IP44 |
| **Odporność na uderzenia:** | IK10 |
| **Moc nominalna [W]:** | 20 |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 4000 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]*:** | 2000 |
| **Częstotliwość [Hz]:** | 50-60 |
| **Kąt świecenia [°]:** | 120 |
| **Klasa ochronności:** | III |
| **Materiał korpusu:** | PP |
| **Materiał klosza:** | PC |

## CHARAKTERYSTYKA

- Źródło światła: wysokowydajne LED
- Moc: 20W
- Maksymalny strumień świetlny: 2000lm
- Stopień szczelności: IP 44/20
- Stopień odporności na uderzenia: IK10
- Równomierny (kulisty) rozsył światła
- Klosz wykonany z PC mrożonego
- Składany haczyk
- Przewód gumowy H07RN-F 2x1,5mm (5m)
- Korpus: PP
- Woreczki ochronne

Wersja z funkcją oświetlenia awaryjnego:

- Moc przy pracy sieciowej 48V: 10 W; - Strumień przy pracy sieciowej 48V: 1100 lm; - Strumień świetlny przy pracy akumulatorowej: 380 lm

- Tryb pracy awaryjnej 3 x 60 min; - Model wyposażony w akumulator NiMH 1300 mAh 14,4 V; - Czas ładowania 3h

- Oprawa wyposażona w serwisowy przełącznik mocy pracy sieciowej, pozwalający przełączyć moc na 20 W (2000 lumen)

## ZASTOSOWANIE

# FUTURE BALL 20W 48V SZARY Z GNIAZDAMI I WTYCZKĄ CEE 2P

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | |
|---|---|
| **Indeks:** | 619090 |
| **EAN:** | 5905963619090 |
| **Kategoria typ:** | Ogólne oświetlenie budowy |
| **Źródło światła:** | LED |
| **Moc nominalna [W]:** | 20 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]:** | 2000 |
| **Znamionowe napięcie zasilania [V]:** | 42 - 48 |
| **Częstotliwość [Hz]:** | 50-60 |
| **Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:** | 115 |
| **Klasa ochronności:** | III |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 4000 |
| **Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:** | 80 |
| **SDCM:** | 3 |
| **Żywotność LED L70B50 [h]:** | 50000 |
| **Kąt świecenia [°]:** | 120 |
| **Materiał klosza:** | PC |
| **Rodzaj klosza:** | matowy |
| **Kolor klosza:** | biały |

| | |
|---|---|
| **Materiał korpusu:** | PP |
| **Kolor korpusu:** | szary |
| **Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:** | 244/237/236 |
| **Odporność na uderzenia:** | IK10 |
| **Stopień szczelności:** | IP44 |
| **Temperatura pracy [°C]:** | od -20 do +35 |
| **Rodzaj wtyczki:** | CEE |
| **Rodzaj gniazda:** | CEE |
| **Liczba gniazd:** | 2 |
| **Przewód - typ:** | H07RN-F 2x1.5mm |
| **Przewód - długość [m]:** | 5 |
| **Haczyk:** | tak |
| **Waga netto [kg]:** | 1.700 |
| **Klasa ETIM:** | EC000346 |
| **Gwarancja [lata]:** | 5 |
| **Certyfikat CE:** | 267/2023 |
| **Instrukcja:** | Pobierz PDF |

# FUTURE BALL 20W 48V SZARY Z GNIAZDAMI I WTYCZKĄ CEE 2P

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa |
|---|---|
| 016707 | STOJAK MAGNUM - MAŁY |

Data utworzenia karty: 08 listopad 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 267/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl