# FUTURE BALL 20W 24-48V GRAU OHNE STECKDOSEN, 1,5M OHNE STECKER

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|---|---|
| **IP-Schutzart:** | IP44/20 |
| **IK-Stoßfestigkeitsgrad:** | IK10 |
| **Leistung [W]:** | 20 |
| **Farbtemperatur [K]:** | 4000 |
| **Lichtstrom [lm]*:** | 2000 |
| **Frequenz:** | 50 - 60 |
| **Abstrahl- winkel [°]:** | 120 |
| **Schutzklasse:** | III |
| **Material Gehäuse:** | PP |
| **Material Diffusor:** | PC |

## CHARAKTERISTIK

- Lichtquelle: Hochleistungs-LED
- Leistung: 20W
- Maximaler Lichtstrom: 2000lm SMD LED
- Schutzart: IP 44/20
- Schlagfestigkeit: IK10
- Gleichmäßige (sphärische) Lichtverteilung
- Lampenabdeckung aus gefrorenem PC
- Ausziehbarer Haken
- Gummierter Kabel H07RN-F 2x1,5mm (5m)
- Gehäuse: PP
- Schutztaschen

Version mit Notlichtfunktion:

- Leistung bei 48 V-Netzbetrieb: 10 W; - 48 V Netzstrom: 1100 lm; - Lichtstrom bei Akkubetrieb: 380 lm
- Notbetrieb 3 x 60 min; - Das Modell ist mit einem NiMH-Akku mit 1300 mAh und 14,4 V ausgestattet; - Ladezeit 3h
- Die Leuchte ist mit einem Netzschalter für die Stromversorgung ausgestattet, so dass die Leistung auf 20 W (2000 Lumen) umgestellt werden kann.

## ANWENDUNGSBEREICHE

# FUTURE BALL 20W 24-48V GRAU OHNE STECKDOSEN, 1,5M OHNE STECKER

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|---|---|
| **Index:** | 619403 |
| **EAN:** | 5905963619403 |
| **Kategorietyp:** | Baustellenbeleuchtung |
| **Lichtquelle:** | LED |
| **Leistung [W]:** | 20 |
| **Lichtstrom [lm]:** | 2000 |
| **Versorgungsspannung [V]:** | 24 - 48 |
| **Frequenz:** | 50 - 60 |
| **Lichtausbeute [lm/W]:** | 115 |
| **Schutzklasse:** | III |
| **Farbtemperatur [K]:** | 4000 |
| **Lichfarbe:** | biały |
| **Farb- wiedergabe- index (Ra) >:** | 80 |
| **SDCM:** | 3 |
| **Lebensdauer LED L70B50 [h]:** | 50000 |
| **Abstrahl- winkel [°]:** | 120 |
| **Material Diffusor:** | PC |

| | |
|---|---|
| **Typ Diffusor:** | matt |
| **Farbe Diffusor:** | weiss |
| **Material Gehäuse:** | PP |
| **Farbe Gehäuse:** | grau |
| **Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:** | 244/237/236 |
| **IK-Stoßfestigkeitsgrad:** | IK10 |
| **IP-Schutzart:** | IP44/20 |
| **Betriebstemperatur [°C]:** | von -20 bis +35 |
| **Kabeltyp:** | H07RN-F 2x1.5mm |
| **Kabellänge [m]:** | 5 |
| **Haken:** | ja |
| **Eigengewicht [kg]:** | 1.300 |
| **Garantie [Jahre]:** | 5 |
| **ETIM klasse:** | EC000346 |
| **CE-Zertifikat:** | 267/2023 |
| **Garantie [Jahren]:** | 5 |
| **Anleitung:** | Download PDF |

# FUTURE BALL 20W 24-48V GRAU OHNE STECKDOSEN, 1,5M OHNE STECKER

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

| index | Name |
|---|---|
| 016707 | MAGNUM-STATIV KLEIN |

Erstellungsdatum der Karte: 12 November 2023

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 267/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl