FUTURE BALL 20W 24V GRAU OHNE STECKDOSEN CEE 2P STECKER

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP44
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Leistung [W]:	20
Farbtemperatur [K]:	4000
Lichtstrom [lm]*:	2000
Frequenz:	50 - 60
Abstrahl- winkel [°]:	120
Schutzklasse:	III
Material Gehäuse:	PP
Material Diffusor:	PC

CHARAKTERISTIK

- Lichtquelle: Hochleistungs-LED
- Leistung: 20W
- Maximaler Lichtstrom: 2000lm SMD LED
- Schutzart: IP 44/20
- Schlagfestigkeit: IK10
- Gleichmäßige (sphärische) Lichtverteilung
- Lampenabdeckung aus gefrorenem PC
- Ausziehbarer Haken
- Gummierter Kabel H07RN-F 2x1,5mm (5m)
- Gehäuse: PP
- Schutztaschen

Version mit Notlichtfunktion:

- Leistung bei 48 V-Netzbetrieb: 10 W; - 48 V Netzstrom: 1100 lm; - Lichtstrom bei Akkubetrieb: 380 lm
- Notbetrieb 3 x 60 min; - Das Modell ist mit einem NiMH-Akku mit 1300 mAh und 14,4 V ausgestattet; - Ladezeit 3h
- Die Leuchte ist mit einem Netzschalter für die Stromversorgung ausgestattet, so dass die Leistung auf 20 W (2000 Lumen) umgestellt werden kann.

ANWENDUNGSBEREICHE

FUTURE BALL 20W 24V GRAU OHNE STECKDOSEN CEE 2P STECKER

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	619328	**Farbe Diffusor:**	weiss
EAN:	5905963619328	**Material Gehäuse:**	PP
Kategorietyp:	Baustellenbeleuchtung	**Farbe Gehäuse:**	grau
Lichtquelle:	LED	**Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:**	244/237/236
Leistung [W]:	20	**IK-Stoßfestigkeitsgrad:**	IK10
Lichtstrom [lm]:	2000	**IP-Schutzart:**	IP44
Versorgungsspannung [V]:	24	**Betriebstemperatur [°C]:**	von -20 bis +35
Frequenz:	50 - 60	**Steckertyp:**	CEE
Lichtausbeute [lm/W]:	115	**Kabeltyp:**	H07RN-F 2x1.5mm
Schutzklasse:	III	**Kabellänge [m]:**	5
Farbtemperatur [K]:	4000	**Haken:**	ja
Lichfarbe:	biały	**Eigengewicht [kg]:**	1.600
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	**Garantie [Jahre]:**	5
SDCM:	3	**ETIM klasse:**	EC000346
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	50000	**CE-Zertifikat:**	267/2023
Abstrahl- winkel [°]:	120	**Garantie [Jahren]:**	5
Material Diffusor:	PC	**Anleitung:**	Download PDF
Typ Diffusor:	matt		

FUTURE BALL 20W 24V GRAU OHNE STECKDOSEN CEE 2P STECKER

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
016707	MAGNUM-STATIV KLEIN

Erstellungsdatum der Karte: 12 November 2023

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 267/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl