

# FUTURE BALL 20W 24V GRAU OHNE STECKDOSEN CEE 2P STECKER

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>IP-Schutzart:</b>	IP44
<b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>	IK10
<b>Leistung [W]:</b>	20
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	4000
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	2000
<b>Frequenz:</b>	50 - 60
<b>Abstrahl- winkel [°]:</b>	120
<b>Schutzklasse:</b>	III
<b>Material Gehäuse:</b>	PP
<b>Material Diffusor:</b>	PC

## CHARAKTERISTIK

- Lichtquelle: Hochleistungs-LED
  - Leistung: 20W
  - Maximaler Lichtstrom: 2000lm SMD LED
  - Schutzart: IP 44/20
  - Schlagfestigkeit: IK10
  - Gleichmäßige (sphärische) Lichtverteilung
  - Lampenabdeckung aus gefrorenem PC
  - Ausziehbarer Haken
  - Gummierter Kabel H07RN-F 2x1,5mm (5m)
  - Gehäuse: PP
  - Schutztaschen
- Version mit Notlichtfunktion:
- Leistung bei 48 V-Netzbetrieb: 10 W; - 48 V Netzstrom: 1100 lm; - Lichtstrom bei Akkubetrieb: 380 lm
  - Notbetrieb 3 x 60 min; - Das Modell ist mit einem NiMH-Akku mit 1300 mAh und 14,4 V ausgestattet; - Ladezeit 3h
  - Die Leuchte ist mit einem Netzschalter für die Stromversorgung ausgestattet, so dass die Leistung auf 20 W (2000 Lumen) umgestellt werden kann.

## ANWENDUNGSBEREICHE

# FUTURE BALL 20W 24V GRAU OHNE STECKDOSEN CEE 2P STECKER

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

<b>Index:</b>	619328	<b>Farbe Diffusor:</b>	weiss
<b>EAN:</b>	5905963619328	<b>Material Gehäuse:</b>	PP
<b>Kategoriety:</b>	Baustellenbeleuchtung	<b>Farbe Gehäuse:</b>	grau
<b>Lichtquelle:</b>	LED	<b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>	244/237/236
<b>Leistung [W]:</b>	20	<b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>	IK10
<b>Lichtstrom [lm]:</b>	2000	<b>IP-Schutzart:</b>	IP44
<b>Versorgungsspannung [V]:</b>	24	<b>Betriebstemperatur [°C]:</b>	von -20 bis +35
<b>Frequenz:</b>	50 - 60	<b>Steckertyp:</b>	CEE
<b>Lichtausbeute [lm/W]:</b>	115	<b>Kabeltyp:</b>	H07RN-F 2x1.5mm
<b>Schutzklasse:</b>	III	<b>Kabellänge [m]:</b>	5
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	4000	<b>Haken:</b>	ja
<b>Lichfarbe:</b>	biały	<b>Eigengewicht [kg]:</b>	1.600
<b>Farb- wiedergabe- index:</b>	>80	<b>Garantie [Jahre]:</b>	5
<b>SDCM:</b>	≤ 3	<b>ETIM klasse:</b>	EC000346
<b>Lebensdauer LED L70B50 [h]:</b>	50000	<b>CE-Zertifikat:</b>	<a href="#">267/2023</a>
<b>Abstrahl- winkel [°]:</b>	120	<b>Garantie [Jahren]:</b>	5
<b>Material Diffusor:</b>	PC	<b>Anleitung:</b>	<a href="#">Download PDF</a>
<b>Typ Diffusor:</b>	MATT		

# FUTURE BALL 20W 24V GRAU OHNE STECKDOSEN CEE 2P STECKER

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
016707	MAGNUM-STATIV KLEIN

Erstellungsdatum der Karte: 12 November 2023

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 267/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl