

# FUTURE BALL 20W 230V SZARY BEZ GNIAZD WTYCZKA DK

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP44
Odporność na uderzenia:	IK10
Moc nominalna [W]:	20
Temperatura barwowa [K]:	4000
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2400
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60
Klasa energetyczna:	D
Klasa ochrony:	I
Materiał korpusu:	PP

## CHARAKTERYSTYKA

- Moc: 20W
  - Maksymalny strumień świetlny: 2400lm
  - Stopień szczelności: IP 44/54
  - Stopień odporności na uderzenia: IK10
  - Równomierny (kulisty) rozsył światła
  - Klosz wykonany z PC mrożonego
  - Składany haczyk
  - Przewód gumowy H07RN-F 3x1,5mm (5m)
  - Korpus: PP
  - W standardzie wbudowane dwa gniazda (wersja AKKU jest wyposażona w jedno gniazdo)
  - Woreczki ochronne
  - Nawijak przewodu w obudowie oprawy
- Opcje:
- wyłącznik
  - magnesy na stopie

## ZASTOSOWANIE

# FUTURE BALL 20W 230V SZARY BEZ GNIAZD WTYCZKA DK

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Moc nominalna [W]:	20	Rodzaj wtyczki:	DK
Indeks:	619038	Materiał korpusu:	PP
Temperatura barwowa [K]:	4000	Kolor korpusu:	szary
EAN:	5905963619038	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	244/237/236
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2400	Odporność na uderzenia:	IK10
Kategoria typ:	ogólne oświetlenie budowy	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Źródło światła:	LED	Przewód - typ:	H07RN-F 3x1.5mm
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Haczyk:	tak
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	Przewód - długość [m]:	5
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	141	Waga netto [kg]:	1.600
Klasa energetyczna:	D	Klasa ETIM:	EC000346
Klasa ochronności:	I	Gwarancja [lata]:	5
Kolor światła:	biały	Certyfikat CE:	<a href="#">266/2023</a>
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Instrukcja:	<a href="#">Pobierz PDF</a>
Materiał klosza:	PC		
Rodzaj klosza:	MAT		
Stopień szczelności:	IP44		
Kolor klosza:	biały		

# FUTURE BALL 20W 230V SZARY BEZ GNIAZD WTYCZKA DK

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
016707	STOJAK MAGNUM - MAŁY

Data utworzenia karty: 08 listopad 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 266/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl