

# FUTURE BALL 20W 230V SZARY BEZ GNIAZD WTYCZKA DK Z WYŁ.+ MAGNES

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP44
Odporność na uderzenia:	IK10
Moc nominalna [W]:	20
Temperatura barwowa [K]:	4000
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2400
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60
Klasa energetyczna:	D
Klasa ochrony:	I
Materiał korpusu:	PP

## CHARAKTERYSTYKA

- Moc: 20W
- Maksymalny strumień świetlny: 2400lm
- Stopień szczelności: IP 44/54
- Stopień odporności na uderzenia: IK10
- Równomierny (kulisty) rozsył światła
- Klosz wykonany z PC mrożonego
- Składany haczyk
- Przewód gumowy H07RN-F 3x1,5mm (5m)
- Korpus: PP
- W standardzie wbudowane dwa gniazda (wersja AKKU jest wyposażona w jedno gniazdo)
- Woreczki ochronne
- Nawijak przewodu w obudowie oprawy

### Opcje:

- wyłącznik
- magnesy na stopie

## ZASTOSOWANIE

# FUTURE BALL 20W 230V SZARY BEZ GNIAZD WTYCZKA DK Z WYŁ.+ MAGNES

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

<b>Indeks:</b>	619250	<b>Materiał korpusu:</b>	PP
<b>EAN:</b>	5905963619250	<b>Kolor korpusu:</b>	szary
<b>Kategoria typ:</b>	Ogólne oświetlenie budowy	<b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>	244/237/236
<b>Źródło światła:</b>	LED	<b>Odporność na uderzenia:</b>	IK10
<b>Moc nominalna [W]:</b>	20	<b>Stopień szczelności:</b>	IP44
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]:</b>	2400	<b>Temperatura pracy [°C]:</b>	od -20 do +35
<b>Znamionowe napięcie zasilania [V]:</b>	220 - 240	<b>Rodzaj wtyczki:</b>	DK
<b>Częstotliwość [Hz]:</b>	50 - 60	<b>Przewód - typ:</b>	H07RN-F 3x1.5mm
<b>Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:</b>	141	<b>Przewód - długość [m]:</b>	5
<b>Klasa energetyczna:</b>	D	<b>Haczyk:</b>	tak
<b>Klasa ochrony:</b>	I	<b>Włącznik:</b>	tak
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	4000	<b>Magnes:</b>	tak
<b>Kolor światła:</b>	biały	<b>Waga netto [kg]:</b>	1.800
<b>Wskaźnik oddawania barw (Ra) &gt;:</b>	80	<b>Klasa ETIM:</b>	EC000346
<b>Materiał klosza:</b>	PC	<b>Gwarancja [lata]:</b>	5
<b>Rodzaj klosza:</b>	matowy	<b>Certyfikat CE:</b>	<a href="#">266/2023</a>
<b>Kolor klosza:</b>	biały	<b>Instrukcja:</b>	<a href="#">Pobierz PDF</a>

# FUTURE BALL 20W 230V SZARY BEZ GNIAZD WTYCZKA DK Z WYŁ.+ MAGNES

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
016707	STOJAK MAGNUM - MAŁY

Data utworzenia karty: 08 listopad 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 266/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl