

FUTURE BALL 20W 230V SZARY Z GN. PL-FR WT. SCHUCKO Z WYŁ.+ MAGNES

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|---------------------------------|---------|
| Stopień szczelności: | IP54 |
| Odporność na uderzenia: | IK10 |
| Moc nominalna [W]: | 20 |
| Temperatura barwowa [K]: | 4000 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 2400 |
| Częstotliwość [Hz]: | 50 - 60 |
| Klasa energetyczna: | D |
| Klasa ochrony: | I |
| Materiał korpusu: | PP |

CHARAKTERYSTYKA

- Moc: 20W
 - Maksymalny strumień świetlny: 2400lm
 - Stopień szczelności: IP 44/54
 - Stopień odporności na uderzenia: IK10
 - Równomierny (kulisty) rozsył światła
 - Klosz wykonany z PC mrożonego
 - Składany haczyk
 - Przewód gumowy H07RN-F 3x1,5mm (5m)
 - Korpus: PP
 - W standardzie wbudowane dwa gniazda (wersja AKKU jest wyposażona w jedno gniazdo)
 - Woreczki ochronne
 - Nawijak przewodu w obudowie oprawy
- Opcje:
- wyłącznik
 - magnesy na stopie

ZASTOSOWANIE

FUTURE BALL 20W 230V SZARY Z GN. PL-FR WT. SCHUCKO Z WYŁ.+ MAGNES

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | | | |
|--|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Indeks: | 619281 | Kolor korpusu: | szary |
| EAN: | 5905963619281 | Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | 244/237/236 |
| Kategoria typ: | Ogólne oświetlenie budowy | Odporność na uderzenia: | IK10 |
| Źródło światła: | LED | Stopień szczelności: | IP54 |
| Moc nominalna [W]: | 20 | Temperatura pracy [°C]: | od -20 do +35 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]: | 2400 | Rodzaj wtyczki: | UNI-SCHUCKO |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]: | 220 - 240 | Rodzaj gniazda: | PL-FR |
| Częstotliwość [Hz]: | 50 - 60 | Liczba gniazd: | 2 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 141 | Przewód - typ: | H07RN-F 3x1.5mm |
| Klasa energetyczna: | D | Przewód - długość [m]: | 5 |
| Klasa ochrony: | I | Haczyk: | tak |
| Temperatura barwowa [K]: | 4000 | Włącznik: | tak |
| Kolor światła: | biały | Magnes: | tak |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra) >: | 80 | Waga netto [kg]: | 1.900 |
| Materiał klosza: | PC | Klasa ETIM: | EC000346 |
| Rodzaj klosza: | matowy | Gwarancja [lata]: | 5 |
| Kolor klosza: | biały | Certyfikat CE: | 266/2023 |
| Materiał korpusu: | PP | Instrukcja: | Pobierz PDF |

FUTURE BALL 20W 230V SZARY Z GN. PL-FR WT. SCHUCKO Z WYŁ.+ MAGNES

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa |
|--------|----------------------|
| 016707 | STOJAK MAGNUM - MAŁY |

Data utworzenia karty: 08 listopad 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 266/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl