FUTURE BALL 20W 230V SZARY Z GNIAZDAMI DK WT. DK Z WYŁ.+ MAGNES

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP44
Odporność na uderzenia:	IK10
Moc nominalna [W]:	20
Temperatura barwowa [K]:	4000
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2400
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60
Klasa energetyczna:	D
Klasa ochronności:	I
Materiał korpusu:	PP

CHARAKTERYSTYKA

- Moc: 20W
- Maksymalny strumień świetlny: 2400lm
- Stopień szczelności: IP 44/54
- Stopień odporności na uderzenia: IK10
- Równomierny (kulisty) rozsył światła
- Klosz wykonany z PC mrożonego
- Składany haczyk
- Przewód gumowy H07RN-F 3x1,5mm (5m)
- Korpus: PP
- W standardzie wbudowane dwa gniazda (wersja AKKU jest wyposażona w jedno gniazdo)
- Woreczki ochronne
- Nawijak przewodu w obudowie oprawy

Opcje:
- wyłącznik
- magnesy na stopie

ZASTOSOWANIE

FUTURE BALL 20W 230V SZARY Z GNIAZDAMI DK WT. DK Z WYŁ.+ MAGNES

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	619274	**Kolor korpusu:**	szary
EAN:	5905963619274	**Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:**	244/237/236
Kategoria typ:	Ogólne oświetlenie budowy	**Odporność na uderzenia:**	IK10
Źródło światła:	LED	**Stopień szczelności:**	IP44
Moc nominalna [W]:	20	**Temperatura pracy [°C]:**	od -20 do +35
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2400	**Rodzaj wtyczki:**	DK
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	**Rodzaj gniazda:**	DK
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	**Liczba gniazd:**	2
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	141	**Przewód - typ:**	H07RN-F 3x1.5mm
Klasa energetyczna:	D	**Przewód - długość [m]:**	5
Klasa ochronności:	I	**Haczyk:**	tak
Temperatura barwowa [K]:	4000	**Włącznik:**	tak
Kolor światła:	biały	**Magnes:**	tak
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80	**Waga netto [kg]:**	1.900
Materiał klosza:	PC	**Klasa ETIM:**	EC000346
Rodzaj klosza:	matowy	**Gwarancja [lata]:**	5
Kolor klosza:	biały	**Certyfikat CE:**	266/2023
Materiał korpusu:	PP	**Instrukcja:**	Pobierz PDF

FUTURE BALL 20W 230V SZARY Z GNIAZDAMI DK WT. DK Z WYŁ.+ MAGNES

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
016707	STOJAK MAGNUM - MAŁY

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 266/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl