

# FUTURE BALL 20W 230V SZARY Z GNIAZDAMI DK WTYCZKA DK

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP44
Odporność na uderzenia:	IK10
Moc nominalna [W]:	20
Temperatura barwowa [K]:	4000
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2400
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60
Klasa energetyczna:	D
Klasa ochrony:	I
Materiał korpusu:	PP

## CHARAKTERYSTYKA

- Moc: 20W
- Maksymalny strumień świetlny: 2400lm
- Stopień szczelności: IP 44/54
- Stopień odporności na uderzenia: IK10
- Równomierny (kulisty) rozsył światła
- Klosz wykonany z PC mrożonego
- Składany haczyk
- Przewód gumowy H07RN-F 3x1,5mm (5m)
- Korpus: PP
- W standardzie wbudowane dwa gniazda (wersja AKKU jest wyposażona w jedno gniazdo)
- Woreczki ochronne
- Nawijak przewodu w obudowie oprawy

### Opcje:

- wyłącznik
- magnesy na stopie

## ZASTOSOWANIE

# FUTURE BALL 20W 230V SZARY Z GNIAZDAMI DK WTYCZKA DK

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	619014	Materiał korpusu:	PP
EAN:	5905963619014	Kolor korpusu:	szary
Kategoria typ:	Ogólne oświetlenie budowy	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	244/237/236
Źródło światła:	LED	Odporność na uderzenia:	IK10
Moc nominalna [W]:	20	Stopień szczelności:	IP44
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2400	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Rodzaj wtyczki:	DK
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	Rodzaj gniazda:	DK
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	141	Liczba gniazd:	2
Klasa energetyczna:	D	Przewód - typ:	H07RN-F 3x1.5mm
Klasa ochrony:	I	Przewód - długość [m]:	5
Temperatura barwowa [K]:	4000	Haczyk:	tak
Kolor światła:	biały	Waga netto [kg]:	1.900
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80	Klasa ETIM:	EC000346
Materiał klosza:	PC	Gwarancja [lata]:	5
Rodzaj klosza:	matowy	Certyfikat CE:	<a href="#">266/2023</a>
Kolor klosza:	biały	Instrukcja:	<a href="#">Pobierz PDF</a>

# FUTURE BALL 20W 230V SZARY Z GNIAZDAMI DK WTYCZKA DK

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
016707	STOJAK MAGNUM - MAŁY

Data utworzenia karty: 08 listopad 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 266/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl