FUTURE BALL 20W 230V SZARY Z GNIAZDAMI PL-FR WTYCZKA SCHUCKO Z WYŁ.

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP54
Odporność na uderzenia:	IK10
Moc nominalna [W]:	20
Temperatura barwowa [K]:	4000
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2400
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60
Klasa energetyczna:	D
Klasa ochronności:	I
Materiał korpusu:	PP

CHARAKTERYSTYKA

- Moc: 20W
- Maksymalny strumień świetlny: 2400lm
- Stopień szczelności: IP 44/54
- Stopień odporności na uderzenia: IK10
- Równomierny (kulisty) rozsył światła
- Klosz wykonany z PC mrożonego
- Składany haczyk
- Przewód gumowy H07RN-F 3x1,5mm (5m)
- Korpus: PP
- W standardzie wbudowane dwa gniazda (wersja AKKU jest wyposażona w jedno gniazdo)
- Woreczki ochronne
- Nawijak przewodu w obudowie oprawy

Opcje:
- wyłącznik
- magnesy na stopie

ZASTOSOWANIE

FUTURE BALL 20W 230V SZARY Z GNIAZDAMI PL-FR WTYCZKA SCHUCKO Z WYŁ.

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	619236
EAN:	5905963619236
Kategoria typ:	Ogólne oświetlenie budowy
Źródło światła:	LED
Moc nominalna [W]:	20
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2400
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	141
Klasa energetyczna:	D
Klasa ochronności:	I
Temperatura barwowa [K]:	4000
Kolor światła:	biały
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	matowy
Kolor klosza:	biały
Materiał korpusu:	PP

Kolor korpusu:	szary
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	244/237/236
Odporność na uderzenia:	IK10
Stopień szczelności:	IP54
Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Rodzaj wtyczki:	UNI-SCHUCKO
Rodzaj gniazda:	PL-FR
Liczba gniazd:	2
Przewód - typ:	H07RN-F 3x1.5mm
Przewód - długość [m]:	5
Haczyk:	tak
Włącznik:	tak
Waga netto [kg]:	1.700
Klasa ETIM:	EC000346
Gwarancja [lata]:	5
Certyfikat CE:	266/2023
Instrukcja:	Pobierz PDF

FUTURE BALL 20W 230V SZARY Z GNIAZDAMI PL-FR WTYCZKA SCHUCKO Z WYŁ.

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
016707	STOJAK MAGNUM - MAŁY

Data utworzenia karty: 08 listopad 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 266/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl