

# FUTURE BALL 20W 230V GRAU OHNE STECKDOSEN DK-STECKER MIT SCHALTER UND MAGNET

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>IP-Schutzart:</b>	IP44
<b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>	IK10
<b>Leistung [W]:</b>	20
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	4000
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	2400
<b>Frequenz:</b>	50 - 60
<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Material Gehäuse:</b>	PP
<b>Material Diffusor:</b>	PC
<b>Typ Diffusor:</b>	MATT

## CHARAKTERISTIK

- Lichtquelle: Hochleistungs-LED
- Maximaler Lichtstrom: 2400lm SMD LED
- Leistung: 20W
- Schutzart: IP44 / 54
- Lichtverteilung von 120°
- Stoßfestes Gehäuse IK10
- Griff mit Position Einstellung
- Blendschutz aus gefrorenem Polycarbonat Photobiologische Sicherheit  $\leq$ RG1
- Ergonomische Halterung mit / ohne Magneten
- Innovative und vielfältige Montagemöglichkeiten
- Gummierter Kabel H07RN-F (3m) oder Kabel mit Ladegerät für die Batterieversion

Optionen:

- Schalter
- Magnete

## ANWENDUNGSBEREICHE

# FUTURE BALL 20W 230V GRAU OHNE STECKDOSEN DK-STECKER MIT SCHALTER UND MAGNET

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

<b>Index:</b>	619250	<b>Farbe Gehäuse:</b>	grau
<b>EAN:</b>	5905963619250	<b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>	244/237/236
<b>Kategorietyt:</b>	Baustellenbeleuchtung	<b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>	IK10
<b>Lichtquelle:</b>	LED	<b>IP-Schutzart:</b>	IP44
<b>Leistung [W]:</b>	20	<b>Betriebstemperatur [°C]:</b>	von -20 bis +35
<b>Lichtstrom [lm]:</b>	2400	<b>Steckertyp:</b>	DK
<b>Versorgungsspannung [V]:</b>	220 - 240	<b>Kabeltyp:</b>	H07RN-F 3x1.5mm
<b>Frequenz:</b>	50 - 60	<b>Kabellänge [m]:</b>	5
<b>Lichtausbeute [lm/W]:</b>	141	<b>Haken:</b>	ja
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	D	<b>Schalter:</b>	ja
<b>Schutzklasse:</b>	I	<b>Magnet:</b>	ja
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	4000	<b>Eigengewicht [kg]:</b>	1.800
<b>Lichfarbe:</b>	biały	<b>Garantie [Jahre]:</b>	5
<b>Farb- wiedergabe- index:</b>	>80	<b>ETIM klasse:</b>	EC000346
<b>Material Diffusor:</b>	PC	<b>Garantie [Jahren]:</b>	5
<b>Typ Diffusor:</b>	MATT	<b>CE-Zertifikat:</b>	<a href="#">266/2023</a>
<b>Farbe Diffusor:</b>	weiss	<b>Anleitung:</b>	<a href="#">Download PDF</a>
<b>Material Gehäuse:</b>	PP		

# FUTURE BALL 20W 230V GRAU OHNE STECKDOSEN DK-STECKER MIT SCHALTER UND MAGNET

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
016707	MAGNUM-STATIV KLEIN

Erstellungsdatum der Karte: 16 November 2023

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 266/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl