

FUTURE BALL 20W 230V GRAU MIT SCHUKO-STECKDOSE SCHUKO-STECKER MIT SCHALTER UND MAGNET

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE



TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP54
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Leistung [W]:	20
Farbtemperatur [K]:	4000
Lichtstrom [lm]*:	2400
Frequenz:	50 - 60
Schutzklasse:	I
Material Gehäuse:	PP
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	matt

CHARAKTERISTIK

- Lichtquelle: Hochleistungs-LED
- Maximaler Lichtstrom: 2400lm SMD LED
- Leistung: 20W
- Schutzart: IP44 / 54
- Lichtverteilung von 120°
- Stoßfestes Gehäuse IK10
- Griff mit Position Einstellung
- Blendschutz aus gefrorenem Polycarbonat Photobiologische Sicherheit ≤RG1
- Ergonomische Halterung mit / ohne Magneten
- Innovative und vielfältige Montagemöglichkeiten
- Gummierter Kabel H07RN-F (3m) oder Kabel mit Ladegerät für die Batterieverision
- Optionen:
 - Schalter
 - Magnete

ANWENDUNGSBEREICHE

FUTURE BALL 20W 230V GRAU MIT SCHUKO-STECKDOSE SCHUKO-STECKER MIT SCHALTER UND MAGNET

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	619298	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	244/237/236
EAN:	5905963619298	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
KategorieTyp:	Baustellenbeleuchtung	IP-Schutztart:	IP54
Lichtquelle:	LED	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Leistung [W]:	20	Steckertyp:	UNI-SCHUCKO
Lichtstrom [lm]:	2400	Art der Steckdose:	SCHUKO
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	Anzahl der Steckdosen:	2
Frequenz:	50 - 60	Kabeltyp:	H07RN-F 3x1.5mm
Lichtausbeute [lm/W]:	141	Kabellänge [m]:	5
Energieeffizienzklasse:	D	Haken:	ja
Schutzklasse:	I	Schalter:	ja
Farbtemperatur [K]:	4000	Magnet:	ja
Lichfarbe:	biały	Eigengewicht [kg]:	1.900
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	Garantie [Jahre]:	5
Material Diffusor:	PC	ETIM klasse:	EC000346
Typ Diffusor:	matt	Garantie [Jahren]:	5
Farbe Diffusor:	weiss	CE-Zertifikat:	266/2023
Material Gehäuse:	PP	Anleitung:	Download PDF
Farbe Gehäuse:	grau		

FUTURE BALL 20W 230V GRAU MIT SCHUKO-STECKDOSE SCHUKO-STECKER MIT SCHALTER UND MAGNET

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
016707	MAGNUM-STATIV KLEIN

Erstellungsdatum der Karte: 14 November 2023

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 266/2023