FUTURE BALL 20W 230V GRIS SANS PRISE CONN SCHUCKO AVEC INTERRUPTEUR

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP54
Résistance aux chocs:	IK10
Puissance nominale [W]:	20
Température de couleur [K]:	4000
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2400
Classe énergétique:	D
Classe de protection:	I
Matériau du corps:	PP

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Puissance : 20W
- Flux lumineux maximal : 2400 lm
- Degré d'étanchéité : IP 44/54
- Résistance aux chocs : IK10
- Distribution lumineuse régulière (sphérique)
- Vasque fait en PC gelé
- Crochet pliable
- Câble en caoutchouc H07RN-F 3x1,5 mm (5 m)
- Corps : PP
- Deux prises sont intégrées en standard (la version AKKU est équipée d'une prise)
- Sacs de protection
- Enrouleur de câble dans le boîtier du luminaire

Options :
- interrupteur
- aimants de pied

APPLICATION

FUTURE BALL 20W 230V GRIS SANS PRISE CONN SCHUCKO AVEC INTERRUPTEUR

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	619199
Type de catégorie:	éclairage général de construction
Source de lumière:	Module LED
Puissance nominale [W]:	20
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2400
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	141
Classe énergétique:	D
Classe de protection:	I
Température de couleur [K]:	4000
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	laitier

Matériau du corps:	PP
Couleur du corps:	graphite
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	244/237/237
Résistance aux chocs:	IK10
Degré d'étanchéité:	IP54
Type de connecteur:	UNI-SCHUKO
Câble - longueur [m]:	5
Interrupteur:	oui
Poids net [kg]:	1.600
Classe ETIM:	EC000346
Certificat CE:	266/2023
Instructions d'installation:	Download PDF

FUTURE BALL 20W 230V GRIS SANS PRISE CONN SCHUCKO AVEC INTERRUPTEUR

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
016707	TREPIED MAGNUM - PETIT

Date de création de la carte: 16 novembre 2023

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 266/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl