

# FUTURE BALL 20W 230V GRIS AVEC PRISE DK CONN DK AVEC INTERRUPTEUR

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Degré d'étanchéité:               | IP44    |
| Résistance aux chocs:             | IK10    |
| Puissance nominale [W]:           | 20      |
| Température de couleur [K]:       | 4000    |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*: | 2400    |
| Fréquence [Hz]:                   | 50 - 60 |
| Classe énergétique:               | D       |
| Classe de protection:             | I       |
| Matériau du corps:                | PP      |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Puissance : 20W
- Flux lumineux maximal : 2400 lm
- Degré d'étanchéité : IP 44/54
- Résistance aux chocs : IK10
- Distribution lumineuse régulière (sphérique)
- Vasque fait en PC gelé
- Crochet pliable
- Câble en caoutchouc H07RN-F 3x1,5 mm (5 m)
- Corps : PP
- Deux prises sont intégrées en standard (la version AKKU est équipée d'une prise)
- Sacs de protection
- Enrouleur de câble dans le boîtier du luminaire

Options :

- interrupteur
- aimants de pied

## APPLICATION

# FUTURE BALL 20W 230V GRIS AVEC PRISE DK CONN DK AVEC INTERRUPTEUR

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

|                                             |                                   |                               |                              |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Référence:                                  | 619205                            | Couleur du corps:             | gris                         |
| EAN:                                        | 5905963619205                     | Dimensions (H/L/P/S) [mm]:    | 244/237/236                  |
| Type de catégorie:                          | éclairage général de construction | Résistance aux chocs:         | IK10                         |
| Source de lumière:                          | LED                               | Degré d'étanchéité:           | IP44                         |
| Puissance nominale [W]:                     | 20                                | Température de travail [° C]: | de -20 à +35                 |
| Flux lumineux du luminaire [lm]:            | 2400                              | Type de connecteur:           | DK                           |
| Tension d'alimentation nominale [V]:        | 220 - 240                         | Type de prise:                | DK                           |
| Fréquence [Hz]:                             | 50 - 60                           | Nombre de prises:             | 2                            |
| Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 141                               | Câble - type:                 | H07RN-F 3x1.5mm              |
| Classe énergétique:                         | D                                 | Câble - longueur [m]:         | 5                            |
| Classe de protection:                       | I                                 | Crochet:                      | oui                          |
| Température de couleur [K]:                 | 4000                              | Interrupteur:                 | oui                          |
| La couleur de la lumière:                   | blanc                             | Poids net [kg]:               | 1.700                        |
| Indice de rendu des couleurs (Ra) >:        | 80                                | Garantie [ans]:               | 5                            |
| Matériau du diffuseur:                      | PC                                | Classe ETIM:                  | EC000346                     |
| Type de diffuseur:                          | mat                               | Garantie [années]:            | 5                            |
| Couleur du diffuseur:                       | blanc                             | Certificat CE:                | <a href="#">266/2023</a>     |
| Matériau du corps:                          | PP                                | Instructions d'installation:  | <a href="#">Download PDF</a> |

# FUTURE BALL 20W 230V GRIS AVEC PRISE DK CONN DK AVEC INTERRUPTEUR

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

| Référence | NOM                    |
|-----------|------------------------|
| 016707    | TREPIED MAGNUM - PETIT |

Date de création de la carte: 16 novembre 2023

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 266/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl