PROFI SLIM LINE LED SET 4X14W MIT STROMVERSORGUNG

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE





TECHNISCHE PARAMETER

| Leistung [W]: | 56 |
|---------------------------------|-----------|
| Farbtemperatur [K]: | 4000 |
| Lichtstrom [lm]*: | 7000 |
| Versorgungsspannung [V]: | 220 - 240 |
| Lichtausbeute [lm/W]: | 125 |
| IP-Schutzart: | IP65 |
| IK-Stoßfestigkeitsgrad: | IK10 |
| Schutzklasse: | III |
| Farb- wiedergabe- index (Ra) >: | 80 |
| Material Diffusor: | PC |

CHARAKTERISTIK

PROFI SLIM LINE LED ist eine innovative Leuchte, die einen starken Lichtstrom liefert, der unvergleichlich höher ist als bei herkömmlichen Leuchtstofflampen. Die Leuchte zeichnet sich durch eine kompakte Struktur aus (ihr Durchmesser beträgt nur 20 mm), wodurch sie sich effektiv in den Montageort einfügt. Die Leuchten werden in ausgewählten Sets mit einem dedizierten Befestigungssystem (Montagehalterungen Magnete) und sind in ein einfach anzuschließendes und Stromversorgung Verkabelungssystem, Steckverbinder integriert. Dadurch können einfach eine Sie ganz Anschlusskonfiguration erstellen und die Installation des Leuchtensystems ist intuitiv einfach und schnell. Standardmäßig in Sets erhältlich: 2, 4 und 6 Stück.

Optional:

- Farbtemperatur: 3000K, 5700K,
- beliebige Sätze.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte empfiehlt sich besonders zur Beleuchtung von Autoaufzügen, Werkstätten, Maschinen und Industrieflächen.



PROFI SLIM LINE LED SET 4X14W MIT STROMVERSORGUNG

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

| Index: | 378898 |
|---------------------------------|---------------|
| EAN: | 5905963378898 |
| Leistung [W]: | 56 |
| Lichtstrom [lm]: | 7000 |
| Farbtemperatur [K]: | 4000 |
| Versorgungsspannung [V]: | 220 - 240 |
| Frequenz: | 50 - 60 |
| IP-Schutzart: | IP65 |
| IK-Stoßfestigkeitsgrad: | IK10 |
| Schutzklasse: | III |
| Farb- wiedergabe- index (Ra) >: | 80 |
| SDCM: | 3 |
| Abstrahl- winkel [°]: | 120 |
| Material Diffusor: | PC |
| Typ Diffusor: | transparent |

| schwarz |
|----------------------------------|
| ø20/1160 |
| von -20 bis +35 |
| UNI-SCHUKO |
| H07RN-F |
| 2 |
| Montagebügel |
| 3.300 |
| 5 |
| Uchwyty magnetyczne |
| Risikogruppe 1 (geringes Risiko) |
| 5 |
| 286/2023 |
| Download PDF |
| |



PROFI SLIM LINE LED SET 4X14W MIT STROMVERSORGUNG

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

| index | Name |
|--------|--|
| 378751 | PROFI SLIM LINE LED Halterung magnetisch |



PROFI SLIM LINE LED Halterung magnetisch (378751)

Erstellungsdatum der Karte: 26 November 2021

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



