

# PROFI SLIM LINE LED SET 4X21W MIT STROMVERSORUNG

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>Leistung [W]:</b>	84
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	4000
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	10200
<b>Versorgungsspannung [V]:</b>	220 - 240
<b>Lichtausbeute [lm/W]:</b>	121
<b>IP-Schutzart:</b>	IP65
<b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>	IK10
<b>Schutzklasse:</b>	III
<b>Farb- wiedergabe- index:</b>	>80
<b>Material Diffusor:</b>	PC

## CHARAKTERISTIK

PROFI SLIM LINE LED ist eine innovative Leuchte, die einen starken Lichtstrom liefert, der unvergleichlich höher ist als bei herkömmlichen Leuchtstofflampen. Die Leuchte zeichnet sich durch eine kompakte Struktur aus (ihr Durchmesser beträgt nur 20 mm), wodurch sie sich effektiv in den Montageort einfügt. Die Leuchten werden in ausgewählten Sets mit einem dedizierten Befestigungssystem (Montagehalterungen oder Magnete) angeboten und sind in ein einfach anzuschließendes Verkabelungssystem, Steckverbinder und Stromversorgung integriert. Dadurch können Sie ganz einfach eine Anschlusskonfiguration erstellen und die Installation des Leuchtensystems ist intuitiv einfach und schnell. Standardmäßig in Sets erhältlich: 2, 4 und 6 Stück.

Optional:

- Farbtemperatur: 3000K, 5700K,
- beliebige Sätze.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte empfiehlt sich besonders zur Beleuchtung von Autoaufzügen, Werkstätten, Maschinen und Industrieflächen.

# PROFI SLIM LINE LED SET 4X21W MIT STROMVERSORUNG

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

<b>Index:</b>	378812	<b>Material Diffusor:</b>	PC
<b>Leistung [W]:</b>	84	<b>Typ Diffusor:</b>	transparent
<b>EAN:</b>	5905963378812	<b>Material Gehäuse:</b>	ABS
<b>Lichtstrom [lm]:</b>	10200	<b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>	ø20/1720
<b>Versorgungsspannung [V]:</b>	220 - 240	<b>Farbe Gehäuse:</b>	schwarz
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	4000	<b>Betriebstemperatur [°C]:</b>	von -20 bis +35
<b>Version:</b>	Set 4x21W mit Netzteil	<b>Kabeltyp:</b>	H07RN-F
<b>Zubehör Enthalten:</b>	Montagebügel	<b>Kabellänge [m]:</b>	2
<b>Steckertyp:</b>	UNI-SCHUKO	<b>Eigengewicht [kg]:</b>	3.800
<b>Frequenz:</b>	50 - 60	<b>Garantie [Jahre]:</b>	5
<b>IP-Schutzart:</b>	IP65	<b>Zusätzliches Zubehör:</b>	Uchwyty magnetyczne
<b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>	IK10	<b>Photobiologische Sicherheit:</b>	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
<b>Schutzklasse:</b>	III	<b>Garantie [Jahren]:</b>	5
<b>Farb- wiedergabe- index:</b>	>80	<b>CE-Zertifikat:</b>	<a href="#">286/2023</a>
<b>SDCM:</b>	≤ 3	<b>Anleitung:</b>	<a href="#">Download PDF</a>
<b>Abstrahl- winkel [°]:</b>	120		

# PROFI SLIM LINE LED SET 4X21W MIT STROMVERSORGUNG

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
378751	PROFI SLIM LINE LED Halterung magnetisch



PROFI SLIM LINE LED Halterung  
magnetisch (378751)

Erstellungsdatum der Karte: 26 November 2021

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 286/2023