PROFI SLIM LINE LED 24V 6X21W KIT AVEC PRISE CEE

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Puissance nominale [W]:	126
Température de couleur [K]:	4000
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	15300
Tension d'alimentation nominale [V]:	24
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	121
Degré d'étanchéité:	IP65
Résistance aux chocs:	IK10
Classe de protection:	III
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
Matériau du diffuseur:	PC

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

PROFI SLIM LINE LED est un luminaire innovant qui fournit un fort flux lumineux, incomparablement plus élevé que dans les lampes fluorescentes traditionnelles. Le luminaire se caractérise par une structure compacte (son diamètre n'est que de 20 mm), grâce à laquelle il s'intégrera efficacement dans l'emplacement de montage. Les luminaires sont proposés dans des ensembles sélectionnés avec un système de montage dédié (supports de montage ou aimants) et intégrés avec un système de câblage, des connecteurs et une alimentation faciles à connecter. Grâce à cela, vous pouvez facilement créer une configuration de connexion et l'installation du système de luminaires est intuitivement simple et rapide. Standard disponible en ensembles : 2, 4 et 6 pièces.
Optionnel:
- température de couleur : 3000K, 5700K,
- tous les ensembles.

APPLICATION

Le luminaire est particulièrement recommandé pour éclairer les ascenseurs de voitures, les ateliers, les machines et les surfaces industrielles.

PROFI SLIM LINE LED 24V 6X21W KIT AVEC PRISE CEE

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	378911	**Couleur du corps:**	noir
EAN:	5905963378911	**Dimensions (H/L/P/S) [mm]:**	ø20/1720
Puissance nominale [W]:	126	**Température de travail [° C]:**	de -20 à +35
Flux lumineux du luminaire [lm]:	15300	**Type de connecteur:**	CEE
Température de couleur [K]:	4000	**Câble - type:**	H07RN-F
Tension d'alimentation nominale [V]:	24	**Câble - longueur [m]:**	2
Degré d'étanchéité:	IP65	**Accessoires inclus:**	supports de montage
Résistance aux chocs:	IK10	**Poids net [kg]:**	4.800
Classe de protection:	III	**Garantie [ans]:**	5
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	**Accessoires supplémentaires:**	Uchwyty magnetyczne
SDMC:	3	**Sécurité photobiologique:**	groupe de risque 1 (faible risque)
Angle d'éclairage [°]:	120	**Garantie [années]:**	5
Matériau du diffuseur:	PC	**Certificat CE:**	286/2023
Type de diffuseur:	transparent	**Instructions d'installation:**	Download PDF

PROFI SLIM LINE LED 24V 6X21W KIT AVEC PRISE CEE

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
378751	SUPPORT MAGNÉTIQUE PROFI SLIM LINE LED



SUPPORT MAGNÉTIQUE PROFI SLIM LINE LED (378751)

Date de création de la carte: 26 novembre 2021

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 286/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl