

# PROFI SLIM LINE LED 24V 6X21W KIT AVEC PRISE CEE

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

|                                                    |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| <b>Puissance nominale [W]:</b>                     | 126   |
| <b>Température de couleur [K]:</b>                 | 4000  |
| <b>Flux lumineux du luminaire [lm]*:</b>           | 15300 |
| <b>Tension d'alimentation nominale [V]:</b>        | 24    |
| <b>Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:</b> | 121   |
| <b>Degré d'étanchéité:</b>                         | IP65  |
| <b>Résistance aux chocs:</b>                       | IK10  |
| <b>Classe de protection:</b>                       | III   |
| <b>Indice de rendu des couleurs (Ra):</b>          | >80   |
| <b>Matériau du diffuseur:</b>                      | PC    |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

PROFI SLIM LINE LED est un luminaire innovant qui fournit un fort flux lumineux, incomparablement plus élevé que dans les lampes fluorescentes traditionnelles. Le luminaire se caractérise par une structure compacte (son diamètre n'est que de 20 mm), grâce à laquelle il s'intégrera efficacement dans l'emplacement de montage. Les luminaires sont proposés dans des ensembles sélectionnés avec un système de montage dédié (supports de montage ou aimants) et intégrés avec un système de câblage, des connecteurs et une alimentation faciles à connecter. Grâce à cela, vous pouvez facilement créer une configuration de connexion et l'installation du système de luminaires est intuitivement simple et rapide. Standard disponible en ensembles : 2, 4 et 6 pièces.

Optionnel:

- température de couleur : 3000K, 5700K,
- tous les ensembles.

## APPLICATION

Le luminaire est particulièrement recommandé pour éclairer les ascenseurs de voitures, les ateliers, les machines et les surfaces industrielles.

# PROFI SLIM LINE LED 24V 6X21W KIT AVEC PRISE CEE

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

|                                      |                          |                               |                                    |
|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Référence:                           | 378911                   | Matériau du diffuseur:        | PC                                 |
| Puissance nominale [W]:              | 126                      | Type de diffuseur:            | transparent                        |
| EAN:                                 | 5905963378911            | Dimensions (H/L/P/S) [mm]:    | ø20/1720                           |
| Flux lumineux du luminaire [lm]:     | 15300                    | Couleur du corps:             | noir                               |
| Tension d'alimentation nominale [V]: | 24                       | Température de travail [° C]: | de -20 à +35                       |
| Température de couleur [K]:          | 4000                     | Câble - type:                 | H07RN-F                            |
| Version:                             | 6x21W KIT avec prise CEE | Câble - longueur [m]:         | 2                                  |
| Accessoires inclus:                  | supports de montage      | Poids net [kg]:               | 4.800                              |
| Type de connecteur:                  | CEE                      | Garantie [ans]:               | 5                                  |
| Degré d'étanchéité:                  | IP65                     | Accessoires supplémentaires:  | Uchwyty magnetyczne                |
| Résistance aux chocs:                | IK10                     | Sécurité photobiologique:     | groupe de risque 1 (faible risque) |
| Classe de protection:                | III                      | Garantie [années]:            | 5                                  |
| Indice de rendu des couleurs (Ra):   | >80                      | Certificat CE:                | <a href="#">286/2023</a>           |
| SDMC:                                | ≤ 3                      | Instructions d'installation:  | <a href="#">Download PDF</a>       |
| Angle d'éclairage [°]:               | 120                      |                               |                                    |

# PROFI SLIM LINE LED 24V 6X21W KIT AVEC PRISE CEE

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

| Référence | NOM                                    |
|-----------|----------------------------------------|
| 378751    | SUPPORT MAGNÉTIQUE PROFI SLIM LINE LED |



SUPPORT MAGNÉTIQUE PROFI SLIM  
LINE LED (378751)

Date de création de la carte: 26 novembre 2021

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 286/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl