

PROFI SLIM LINE LED ZESTAW 4X14W AVEC ALIMENTATION

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Puissance nominale [W]:	56
Température de couleur [K]:	4000
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	7000
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	125
Degré d'étanchéité:	IP65
Résistance aux chocs:	IK10
Classe de protection:	III
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
Matériau du diffuseur:	PC

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

PROFI SLIM LINE LED est un luminaire innovant qui fournit un fort flux lumineux, incomparablement plus élevé que dans les lampes fluorescentes traditionnelles. Le luminaire se caractérise par une structure compacte (son diamètre n'est que de 20 mm), grâce à laquelle il s'intégrera efficacement dans l'emplacement de montage. Les luminaires sont proposés dans des ensembles sélectionnés avec un système de montage dédié (supports de montage ou aimants) et intégrés avec un système de câblage, des connecteurs et une alimentation faciles à connecter. Grâce à cela, vous pouvez facilement créer une configuration de connexion et l'installation du système de luminaires est intuitivement simple et rapide. Standard disponible en ensembles : 2, 4 et 6 pièces.

Optionnel:

- température de couleur : 3000K, 5700K,
- tous les ensembles.

APPLICATION

Le luminaire est particulièrement recommandé pour éclairer les ascenseurs de voitures, les ateliers, les machines et les surfaces industrielles.

PROFI SLIM LINE LED ZESTAW 4X14W AVEC ALIMENTATION

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	378898	Angle d'éclairage [°]:	120
Puissance nominale [W]:	56	Matériau du diffuseur:	PC
EAN:	5905963378898	Type de diffuseur:	transparent
Flux lumineux du luminaire [lm]:	7000	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	ø20/1160
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	Couleur du corps:	noir
Température de couleur [K]:	4000	Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Version:	kit 4x14W avec alimentation	Câble - type:	H07RN-F
Accessoires inclus:	supports de montage	Câble - longueur [m]:	2
Type de connecteur:	UNI-SCHUKO	Poids net [kg]:	3.300
Fréquence [Hz]:	50-60	Garantie [ans]:	5
Degré d'étanchéité:	IP65	Accessoires supplémentaires:	Uchwyty magnetyczne
Résistance aux chocs:	IK10	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Classe de protection:	III	Garantie [années]:	5
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Certificat CE:	286/2023
SDMC:	≤ 3	Instructions d'installation:	Download PDF

PROFI SLIM LINE LED ZESTAW 4X14W AVEC ALIMENTATION

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
378751	SUPPORT MAGNÉTIQUE PROFI SLIM LINE LED



SUPPORT MAGNÉTIQUE PROFI SLIM
LINE LED (378751)

Date de création de la carte: 26 novembre 2021

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 286/2023