

# PROFI SLIM LED 24W 230V 4000K

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

Moc nominalna [W]:	24
Temperatura barwowa [K]:	4000
Stopień szczelności:	IP44
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240
Częstotliwość [Hz]:	50-60
Klasa ochronności:	II
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
Materiał korpusu:	ABS
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	35/850
Gwarancja export [lata]:	5

## CHARAKTERYSTYKA

- Moc: 24W
- Źródło światła: SMD LED
- Klosz matowy wykonany z polycarbonatu
- Gryf i kapa wykonane z ABS
- Stopień szczelności: IP44
- Waga: 0,7kg
- Przewód gumowy: H05RR-F 2x1mm<sup>2</sup> (5m)
- Możliwość dokupienia i wymiany podzespołów

## ZASTOSOWANIE

# PROFI SLIM LED 24W 230V 4000K

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	378164	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	35/850
EAN:	5905963378164	Odporność na uderzenia:	IK09
Źródło światła:	LED	Stopień szczelności:	IP44
Moc nominalna [W]:	24	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Rodzaj wtyczki:	UNI-SCHUKO
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Przewód - typ:	H05RRR-F
Klasa ochronności:	II	Przewód - długość [m]:	5
Temperatura barwowa [K]:	4000	Haczyk:	tak
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80	Waga netto [kg]:	0.700
Materiał klosza:	PC	Gwarancja [lata]:	5
Rodzaj klosza:	matowy	Certyfikat CE:	<a href="#">290/2023</a>
Materiał korpusu:	ABS	Instrukcja:	<a href="#">Pobierz PDF</a>
Kolor korpusu:	czarny		

Data utworzenia karty: 19 listopad 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 290/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl