

PROFI SLIM LED 24W 230V 4000K

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]:	24
Farbtemperatur [K]:	4000
IP-Schutzart:	IP44
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240
Frequenz:	50 - 60
Schutzklasse:	II
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Material Gehäuse:	ABS
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	35/850
Garantie [Jahre]:	5

CHARAKTERISTIK

- Leistung: 24W
- Lichtquelle: SMD LED
- Mattdiffusor aus Polycarbonat
- ABS Griff und Abdeckung
- Schutzart : IP44
- Gewicht: 0.7kg
- Gummikabel: H05RR-F 2x1mm² (5m)
- Möglichkeit zum Kauf und Austausch von Komponenten

ANWENDUNGSBEREICHE

PROFI SLIM LED 24W 230V 4000K

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	378164	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	35/850
EAN:	5905963378164	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK09
Lichtquelle:	LED	IP-Schutzart:	IP44
Leistung [W]:	24	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	Steckertyp:	UNI-SCHUKO
Frequenz:	50 - 60	Kabeltyp:	H05RR-F
Schutzklasse:	II	Kabellänge [m]:	5
Farbtemperatur [K]:	4000	Haken:	ja
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	Eigengewicht [kg]:	0.700
Material Diffusor:	PC	Garantie [Jahre]:	5
Typ Diffusor:	matt	Garantie [Jahren]:	5
Material Gehäuse:	ABS	CE-Zertifikat:	290/2023
Farbe Gehäuse:	schwarz	Anleitung:	Download PDF

Erstellungsdatum der Karte: 19 November 2021

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 290/2023