

# PROFI SLIM LED 24W 230V 4000K

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Puissance nominale [W]:	24
Température de couleur [K]:	4000
Degré d'étanchéité:	IP44
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240
Fréquence [Hz]:	50-60
Classe de protection:	II
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
Matériau du corps:	ABS
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	35/850
Garantie [ans]:	5

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Puissance: 24W
- source de lumière: SMD LED
- Vasque en polycarbonate mat
- Poignée et capuchon en ABS
- Degré d'étanchéité: IP44
- Poids: 0,7kg
- Tuyau en caoutchouc: H05RR-F 2 x 1mm<sup>2</sup> (5m)
- Les composants peuvent être achetés et remplacés

## APPLICATION

# PROFI SLIM LED 24W 230V 4000K

## FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

### TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	378164	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	35/850
EAN:	5905963378164	Résistance aux chocs:	IK09
Source de lumière:	LED	Degré d'étanchéité:	IP44
Puissance nominale [W]:	24	Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	Type de connecteur:	UNI-SCHUKO
Fréquence [Hz]:	50-60	Câble - type:	H05RR-F
Classe de protection:	II	Câble - longueur [m]:	5
Température de couleur [K]:	4000	Crochet:	oui
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	Poids net [kg]:	0.700
Matériau du diffuseur:	PC	Garantie [ans]:	5
Type de diffuseur:	mat	Garantie [années]:	5
Matériau du corps:	ABS	Certificat CE:	<a href="#">290/2023</a>
Couleur du corps:	noir	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>

Date de création de la carte: 19 novembre 2021

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 290/2023