UV-C STERILON CLEAN 216/36 NOIR

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Puissance nominale [W]:	380
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240
Classe de protection:	I
Matériau du corps:	acier
Couleur du corps:	noir
Degré d'étanchéité:	IP20
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	1110/770/425

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Les luminaires par flux utilisant la lumière ultraviolette (UV-C) sont l'un des dispositifs les plus efficaces pour éliminer les virus, les bactéries, les champignons ou détruire l'ADN ou l'ARN de tout microorganisme qui sera exposé. Les luminaires sont destinés à un montage au plafond (encastré). **Dose en un seul passage de 90 J / m2 à 100 J / m2.**

• Fonction de désinfection de l'air par flux
• Type de lumière: ultraviolette UV-C
• Corps en acier revêtu de poudre noir
• Durée de vie de la source de lumière: 9000 h
• Possibilité de remettre à zéro le compteur de temps de fonctionnement
• Le luminaire est équipé d'un compteur de temps de fonctionnement servant à signaler l'usure des lampes fluorescentes UV-C

• Débits d'air et niveaux de volume :
UV-C Sterilon Clean- min.350-max. 700 [m3/h]; min. <38 - max. 46dB

APPLICATION

Luminaires dont l'utilisation est recommandée dans les grandes établissements de services (salons de coiffure, salons de beauté, manucure), les établissements de soins de santé, les hôtels, les restaurants, l'administration publique, les établissements d'enseignement et de soins et autres locaux nécessitant un éclairage général et une désinfection périodique.
Les paramètres peuvent varier (+/- 10 %)

UV-C STERILON CLEAN 216/36 NOIR

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	246241
Type de catégorie:	produits bactéricides et virucides
Source de lumière:	UV-C
Puissance nominale [W]:	380
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240
Classe de protection:	I
Module d'éclairage remplaçable:	oui
Matériau du corps:	acier
Couleur du corps:	noir
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	1110/770/425
Degré d'étanchéité:	IP20
Type de connecteur:	UNI-SCHUKO
Câble - longueur [m]:	1.50
Interrupteur:	oui
Poids net [kg]:	47

Consommation électrique totale [W]:	390
Longueur d'onde UV-C [nm]:	253.70
Filtre à poussière:	oui
Fonction de désinfection par flux d'air:	oui
Compteur de temps de travail:	oui
Débit d'air [m3 / h]:	700
Type de lumière:	UV-C ultraviolet
Protection contre l'ouverture:	oui
Durée de vie de la source de rayonnement UV-C [h]:	9000
Intensité sonore [dB]:	46
Élément interne émettant un rayonnement UV-C [W]:	6x36
Certificat CE:	368/2023
Certificat PZH:	B-BK-60212-0534/21
Instructions d'installation:	Download PDF

Date de création de la carte: 30 novembre 2021

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 368/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl