MAGNUM MULTIBATTERY L 9250LM 840 III KL. (73W) -MKT MAKITA

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP20
Odporność na uderzenia:	IK10
Moc znamionowa oprawy [W]*:	73
Temperatura barwowa [K]:	4000
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	9250
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	18
Klasa energetyczna:	D
Klasa ochronności:	III
Materiał korpusu:	PP
Kolor korpusu:	szary

CHARAKTERYSTYKA

Kompaktowy naświetlacz LED do zastosowań profesjonalnych. Zapewnia równomierne i stabilne oświetlenie kierunkowe. Wykonany z wytrzymałego na uderzenia polipropylenu (PP). Antyodblaskowy klosz wykonany z poliwęglanu (PC) przepuszcza do 80% światła emitowanego przez LED. Mniejszy rozmiar i kompaktowa konstrukcja sprawiają, że jest wygodniejszy w transporcie. Wyposażony we włącznik z 4-stopniową regulacją strumienia świetlnego. Istnieje możliwość montażu na statywie Future Stand, znacząco zwiększając zakres i komfort użytkowania. Lampa kompatybilna z akumulatorami 18V takich producentów jak: Bosch (18V Professional), Makita, Milwaukee, DeWalt, Berner. Urządzenie posiada sygnalizację rozładowania akumulatora.
Tryby działania przy pracy akumulatorowej:
Baterii 2Ah:

- 1000 lm - czas pracy: 5h
- 3800 lm - czas pracy: 1h 15 min
- 5650 lm - czas pracy: 45 min
- 9250 lm - czas pracy: 25 min

dla Baterii 5Ah:

- 1000 lm - czas pracy: 12h
- 3800 lm - czas pracy: 3h 20min
- 56500 lm - czas pracy: 2h
- 9250 lm - czas pracy: 1h 10min

ZASTOSOWANIE

Znajduje zastosowanie jako lampa robocza do oświetlania miejsca pracy, warsztatu czy garażu.

MAGNUM MULTIBATTERY L 9250LM 840 III KL. (73W) -MKT MAKITA

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	249440	**Kolor korpusu:**	szary
Źródło światła:	moduł LED	**Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:**	300/478/84
Moc znamionowa oprawy [W]:	73	**Odporność na uderzenia:**	IK10
Temperatura barwowa [K]:	4000	**Stopień szczelności:**	IP20
Strumień świetlny oprawy [lm]:	9250	**Waga netto [kg]:**	2.050
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	18	**Kategoria typ:**	Naświetlacze miejsca pracy
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	117	**Żywotność LED L70B50 [h]:**	140000
Klasa energetyczna:	D	**Żywotność LED L80B10 [h]:**	85000
Klasa ochronności:	III	**Żywotność LED L90B10 [h]:**	42000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80	**Typ rozsyłu:**	lambertowski
SDCM:	3	**Klasa ETIM:**	EC000346
Kąt świecenia [°]:	120	**Bezpieczeństwo fotobiologiczne:**	RG1 (niskie ryzyko)
Materiał klosza:	PC	**Gwarancja [lata]:**	5
Kolor klosza:	transparentny	**Certyfikat CE:**	118/2023
Materiał optyki:	PC	**Instrukcja:**	Pobierz PDF
Materiał korpusu:	PP	**Akcesoria dodatkowe:**	Adapter do baterii MAKITA

MAGNUM MULTIBATTERY L 9250LM 840 III KL. (73W) -MKT MAKITA

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
608803	Adapter do Magnum Battery BOSCH / MIL - DEW (NEW)
608810	Adapter do Magnum Battery BOSCH / MAKITA (NEW)
608827	Adapter do Magnum Battery BOSCH / FESTOOL (NEW)
608841	Adapter do Magnum Battery BOSCH / METABO (NEW)
608858	Adapter do Magnum Battery BOSCH / Hikoki 18V (NEW)
608834	Adapter do Magnum Battery BOSCH / Hilti 22V (NEW)




Adapter do Magnum Battery BOSCH / MIL - DEW (NEW) (608803)



Adapter do Magnum Battery BOSCH / MAKITA (NEW) (608810)



Adapter do Magnum Battery BOSCH / FESTOOL (NEW) (608827)



Adapter do Magnum Battery BOSCH / METABO (NEW) (608841)



Adapter do Magnum Battery BOSCH / Hikoki 18V (NEW) (608858)

Data utworzenia karty: 24 wrzesień 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 118/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl