

# IQ SUN MED PRO BIAŁY MAT

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>	44
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	4950
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	5600
<b>Wskaźnik oddawania barw (Ra):</b>	>80
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Materiał klosza:</b>	PC
<b>Rodzaj klosza:</b>	MAT
<b>Kolor klosza:</b>	biały
<b>Kolor korpusu:</b>	biały
<b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>	375/320/165

## CHARAKTERYSTYKA

Lampy poprawiające nastrój, równowagę i wydajność organizmu. Tryb terapeutyczny – 30 minut świecenia o natężeniu 5000 lux z odległości 50 cm. Bądź wielokrotność takich sesji, w zależności od potrzeb. IQ Sun Med cechy: funkcja terapeutyczna: 5000 lux przy odległości 50 cm- płynna regulacja światłem- 10 poziomów mocy, co daje możliwość dopasowania się do organizmu i swoich potrzeb- technologia LED- energooszczędna

## ZASTOSOWANIE

Sprawdzi się: • dla osób cierpiących na jesienno-zimową depresję, złe samopoczucie • zaburzenia snu • zaburzenia koncentracji • dla kobiet, które urodziły dziecko (Baby Blues) • dla osób, które chcą poprawić swoją wydajność organizmu • dla osób wykonujących pracę intelektualną – można stosować w miejscu pracy • idealne rozwiązanie dla osób uczących się np. do egzaminów • dla osób, które często zmieniają strefy czasowe w celu zmniejszenia dyskomfortu

# IQ SUN MED PRO BIAŁY MAT

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	660917	Kolor klosza:	biały
Moc nominalna [W]:	42	Materiał korpusu:	ABS
Moc znamionowa oprawy [W]:	44	Kolor korpusu:	biały
Temperatura barwowa [K]:	5600	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	375/320/165
Strumień świetlny oprawy [lm]:	4950	Odporność na uderzenia:	IK07
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Stopień szczelności:	IP20
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	Sposób montażu:	stojący
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	112	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Klasa ochronności:	I	Rodzaj wtyczki:	UNI-SCHUKO
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Sterowanie:	Tak - przyciski
SDCM:	≤ 3	Przewód - typ:	H05VV-F
Żywotność LED L70B50 [h]:	132000	Przewód - długość [m]:	2
Żywotność LED L80B20 [h]:	84000	Liczba sztuk na palecie [szt]:	30
Żywotność LED L90B10 [h]:	42000	Waga netto [kg]:	2.800
Kąt świecenia [°]:	115	Gwarancja [lata]:	5
Typ rozsyłu:	lambertowski	Certyfikat CE:	<a href="#">89/2023</a>
Materiał klosza:	PC	Instrukcja:	<a href="#">Download PDF</a>
Rodzaj klosza:	MAT	Kategoria typ:	Lampy o pozytywnym wpływie na nastrój

Data utworzenia karty: 27 maj 2022

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:89/2023