

IQ SUN MED PRO SZARY MAT

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Moc znamionowa oprawy [W]*:	44
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	4950
Temperatura barwowa [K]:	5600
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	MAT
Kolor klosza:	biały
Kolor korpusu:	szary
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	375/320/165

CHARAKTERYSTYKA

Lampy poprawiające nastrój, równowagę i wydajność organizmu. Tryb terapeutyczny – 30 minut świecenia o natężeniu 5000 lux z odległości 50 cm. Bądź wielokrotność takich sesji, w zależności od potrzeb. IQ Sun Med cechy- funkcja terapeutyczna: 5000 lux przy odległości 50 cm- płynna regulacja światłem- 10 poziomów mocy, co daje możliwość dopasowania się do organizmu i swoich potrzeb- technologia LED- energooszczędna

ZASTOSOWANIE

Sprawdzi się: • dla osób cierpiących na jesienno-zimową depresję, złe samopoczucie • zaburzenia snu • zaburzenia koncentracji • dla kobiet, które urodziły dziecko (Baby Blues) • dla osób, które chcą poprawić swoją wydajność organizmu • dla osób wykonujących pracę intelektualną – można stosować w miejscu pracy • idealne rozwiązanie dla osób uczących się np. do egzaminów • dla osób, które często zmieniają strefy czasowe w celu zmniejszenia dyskomfortu

IQ SUN MED PRO SZARY MAT

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	660931	Kolor klosza:	biały
Moc nominalna [W]:	42	Materiał korpusu:	ABS
Moc znamionowa oprawy [W]:	44	Kolor korpusu:	szary
Strumień świetlny oprawy [lm]:	4950	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	375/320/165
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Odporność na uderzenia:	IK07
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	Stopień szczelności:	IP20
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	112	Sposób montażu:	stojący
Klasa ochronności:	I	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Temperatura barwowa [K]:	5600	Rodzaj wtyczki:	UNI-SCHUKO
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Sterowanie:	Tak - przyciski
SDCM:	≤ 3	Przewód - typ:	H05VV-F
Żywotność LED L70B50 [h]:	132000	Przewód - długość [m]:	2
Żywotność LED L80B20 [h]:	84000	Liczba sztuk na palecie [szt]:	30
Żywotność LED L90B10 [h]:	42000	Waga netto [kg]:	2.800
Kąt świecenia [°]:	115	Gwarancja [lata]:	5
Typ rozsyłu:	lambertowski	Certyfikat CE:	89/2023
Materiał klosza:	PC	Instrukcja:	Pobierz PDF
Rodzaj klosza:	MAT	Kategoria typ:	Lampy o pozytywnym wpływie na nastrój

Data utworzenia karty: 27 maj 2022

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:89/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl