

IQ SUN MED PRO GRAU MAT

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung der Leuchte [W]*:	44
Lichtstrom [lm]*:	4950
Farbtemperatur [K]:	5600
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	matt
Farbe Diffusor:	weiss
Farbe Gehäuse:	grau
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	375/320/165

CHARAKTERISTIK

Leuchten, die Stimmung, Gleichgewicht und Körperleistung verbessern. Therapiemodus - 30 Minuten Beleuchtung mit einer Intensität von 5000 Lux in einer Entfernung von 50 cm. Machen Sie nach Bedarf mehrere solcher Sitzungen. IQ Sun Med Pro-Funktionen:- therapeutische Funktion: 5000 Lux in 50 cm Entfernung- LCD Bildschirm- sanfte Lichtregulierung- 10 Leistungsstufen, mit denen Sie sich an Ihren Körper und Ihre Bedürfnisse anpassen können- die Möglichkeit, die Arbeitszeit einzustellen- hat eine leichte Weckfunktion- hat die Funktion, mit dem Licht einzuschlafen- intuitives Menü- sehen- Therapiezeitanzeige / Zähler-LED-Technologie- Energie sparen

ANWENDUNGSBEREICHE

Es wird klappen:

- für Menschen mit Herbst-/Winterdepression, Unwohlsein
- Schlafstörungen
- Konzentrationsstörungen
- für Frauen, die ein Baby bekommen haben (Baby Blues)
- für Menschen, die ihre Körperleistung verbessern wollen
- für Menschen mit intellektueller Arbeit - kann am Arbeitsplatz verwendet werden
- ideale Lösung für Studenten, zum Beispiel für Prüfungen
- Für Menschen, die häufig die Zeitzone wechseln, um Beschwerden zu reduzieren

IQ SUN MED PRO GRAU MAT

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	660931	Material Gehäuse:	ABS
Leistung [W]:	42	Farbe Gehäuse:	grau
Nennleistung der Leuchte [W]:	44	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	375/320/165
Lichtstrom [lm]:	4950	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	IP-Schutzart:	IP20
Frequenz:	50 - 60	Montage:	stehend
Lichtausbeute [lm/W]:	112	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Schutzklasse:	I	Steckertyp:	UNI-SCHUKO
Farbtemperatur [K]:	5600	Steuerung:	Ja - Knöpfe
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	Kabeltyp:	H05VV-F
SDCM:	3	Kabellänge [m]:	2
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	132000	Menge auf der Palette [Stück]:	30
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	84000	Eigengewicht [kg]:	2.800
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	42000	Garantie [Jahre]:	5
Abstrahl- winkel [°]:	115	Garantie [Jahren]:	5
Verteilungstyp:	lambertsch	CE-Zertifikat:	89/2023
Die Effizienz der Leuchte:	0.73	Anleitung:	Download PDF
Material Diffusor:	PC	Kategorietyt:	Lampen mit positiver Wirkung auf die Stimmung
Typ Diffusor:	matt	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Farbe Diffusor:	weiss		

Erstellungsdatum der Karte: 27 Mai 2022

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 89/2023