

# IQ SUN MED WEISS MAT

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>Nennleistung der Leuchte [W]*:</b>	44
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	4950
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	5600
<b>Farb- wiedergabe- index (Ra) &gt;:</b>	80
<b>SDCM:</b>	3
<b>Material Diffusor:</b>	PC
<b>Typ Diffusor:</b>	matt
<b>Farbe Diffusor:</b>	weiss
<b>Farbe Gehäuse:</b>	weiss
<b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>	375/320/165

## CHARAKTERISTIK

Leuchten, die Stimmung, Gleichgewicht und Körperleistung verbessern. Therapiemodus - 30 Minuten Beleuchtung mit einer Intensität von 5000 Lux in einer Entfernung von 50 cm. Machen Sie nach Bedarf mehrere solcher Sitzungen. IQ Sun Med-Funktionen: therapeutische Funktion: 5000 Lux in 50 cm Entfernung- sanfte Lichtregulierung- 10 Leistungsstufen, mit denen Sie sich an Ihren Körper und Ihre Bedürfnisse anpassen können- LED-Technologie- Energie sparen

## ANWENDUNGSBEREICHE

Es wird klappen:

- für Menschen mit Herbst-/Winterdepression, Unwohlsein
- Schlafstörungen
- Konzentrationsstörungen
- für Frauen, die ein Baby bekommen haben (Baby Blues)
- für Menschen, die ihre Körperleistung verbessern wollen
- für Menschen mit intellektueller Arbeit - kann am Arbeitsplatz verwendet werden
- ideale Lösung für Studenten, zum Beispiel für Prüfungen
- Für Menschen, die häufig die Zeitzone wechseln, um Beschwerden zu reduzieren

# IQ SUN MED WEISS MAT

## DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

### TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	660900	Farbe Gehäuse:	weiss
Leistung [W]:	42	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	375/320/165
Nennleistung der Leuchte [W]:	44	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	IP-Schutzart:	IP20
Frequenz:	50 - 60	Montage:	stehend
Lichtausbeute [lm/W]:	112	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Schutzklasse:	I	Steckertyp:	UNI-SCHUKO
Farbtemperatur [K]:	5600	Steuerung:	Ja - Knöpfe
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	Kabeltyp:	H05VV-F
SDCM:	3	Kabellänge [m]:	2
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	132000	Menge auf der Palette [Stück]:	30
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	84000	Eigengewicht [kg]:	2.800
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	42000	Garantie [Jahre]:	5
Abstrahl- winkel [°]:	115	Garantie [Jahren]:	5
Verteilungstyp:	lambertsch	CE-Zertifikat:	<a href="#">88/2023</a>
Material Diffusor:	PC	Anleitung:	<a href="#">Download PDF</a>
Typ Diffusor:	matt	Kategorietyp:	Lampen mit positiver Wirkung auf die Stimmung
Farbe Diffusor:	weiss	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Material Gehäuse:	ABS		

Erstellungsdatum der Karte: 27 Mai 2022

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 88/2023