IQ SUN MED GRIS MAT

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

PARAMÈTRES TECHNIQUE

Puissance nominale du luminaire [W]*:	44
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	4950
Température de couleur [K]:	5600
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	mat
Couleur du diffuseur:	blanc
Couleur du corps:	gris
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	375/320/165

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Des luminaires qui améliorent l'humeur, l'équilibre et les performances corporelles. Mode thérapeutique - 30 minutes d'éclairage avec l'intensité de 5000 lux à une distance de 50 cm. Faites plusieurs de ces sessions si nécessaire. Caractéristiques du IQ Sun Med :- fonction thérapeutique : 5000 lux à une distance de 50 cm- régulation de la lumière douce- 10 niveaux de puissance, ce qui vous permet de vous adapter à votre corps et à vos besoins- Technologie LED- économie d'énergie

APPLICATION

Ça va marcher:

• pour les personnes souffrant de dépression automne/hiver, malaise
• perturbations de sommeil
• perturbation de la concentration
• pour les femmes qui ont eu un bébé (Baby Blues)
• pour les personnes qui souhaitent améliorer leurs performances corporelles
• pour les personnes effectuant un travail intellectuel - peut être utilisé sur le lieu de travail
• solution idéale pour les personnes qui étudient, par exemple pour les examens
• Pour les personnes qui changent fréquemment de fuseau horaire pour réduire l'inconfort

IQ SUN MED GRIS MAT

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	660924
Puissance nominale [W]:	42
Puissance nominale du luminaire [W]:	44
Flux lumineux du luminaire [lm]:	4950
Fréquence [Hz]:	50 - 60
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	112
Classe de protection:	I
Température de couleur [K]:	5600
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	132000
Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	84000
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	42000
Angle d'éclairage [°]:	115
Type de diffusion:	de Lambert
L'efficacité du luminaire:	0.73
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	mat
Couleur du diffuseur:	blanc
Matériau du corps:	ABS

Couleur du corps:	gris
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	375/320/165
Résistance aux chocs:	IK07
Degré d'étanchéité:	IP20
Méthode de montage:	debout
Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Type de connecteur:	UNI-SCHUKO
La gestion:	Oui - boutons
Câble - type:	H05VV-F
Câble - longueur [m]:	2
Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	30
Poids net [kg]:	2.800
Garantie [ans]:	5
Garantie [années]:	5
Certificat CE:	88/2023
Instructions d'installation:	Download PDF
Type de catégorie:	Lampes avec un effet positif sur l'humeur
Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)

Date de création de la carte: 27 mai 2022

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 88/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl