TAURUS SMD LED 40W 24V CEE

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP44
Odporność na uderzenia:	IK10
Moc nominalna [W]:	40
Temperatura barwowa [K]:	4000
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	24
Klasa ochronności:	III
Materiał korpusu:	PP
Kolor korpusu:	szary
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	matowy

CHARAKTERYSTYKA

- Źródło światła: wysokowydajne SMD LED
- Moc: 40W
- Stopień szczelności: IP54, IP44
- Uderzenioodporna obudowa i wielopozycyjne ramię
- Anty-olśnieniowy klosz wykonany z mrożonego poliwęglanu
- Szeroki kąt świecenia oprawy (1200)
- Przewód gumowy H07RN-F 2x1,0mm2 (5m)
- Waga: 3,2kg-3,4kg

Opcjonalnie dostępne:

- Dwa gniazda wbudowane w tylnej części oprawy
- Przewód gumowy H07RN-F 3x1,5mm2 (5m)

ZASTOSOWANIE

TAURUS SMD LED 40W 24V CEE

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	291937	**Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:**	373/312/125
EAN:	5905963291937	**Odporność na uderzenia:**	IK10
Źródło światła:	LED	**Stopień szczelności:**	IP44
Moc nominalna [W]:	40	**Temperatura pracy [°C]:**	od -20 do +35
Temperatura barwowa [K]:	4000	**Rodzaj wtyczki:**	CEE
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	24	**Przewód - typ:**	H07RN-F
Klasa ochronności:	III	**Przewód - długość [m]:**	5
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80	**Waga netto [kg]:**	3.200
Kolor światła:	biały	**Kategoria typ:**	Naświetlacze miejsca pracy
Materiał klosza:	PC	**Klasa ETIM:**	EC000347
Rodzaj klosza:	matowy	**Bezpieczeństwo fotobiologiczne:**	RG1 (niskie ryzyko)
Kolor klosza:	biały	**Gwarancja [lata]:**	2
Materiał korpusu:	PP	**Certyfikat CE:**	142/2023
Kolor korpusu:	szary	**Instrukcja:**	Pobierz PDF

Data utworzenia karty: 26 listopad 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr:142/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl