

# TAURUS SMD LED 40W Z GNIAZDAMI DK WYŁĄCZNIK

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP44
Odporność na uderzenia:	IK10
Moc nominalna [W]:	40
Temperatura barwowa [K]:	4000
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240
Klasa ochronności:	I
Materiał korpusu:	PP
Kolor korpusu:	szary
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	MAT

## CHARAKTERYSTYKA

- Źródło światła: wysokowydajne SMD LED
- Moc: 40W
- Stopień szczelności: IP54, IP44
- Uderzenioodporna obudowa i wielopozycyjne ramię
- Anty-olśnieniowy klosz wykonany z mrożonego poliwęglanu
- Szeroki kąt świecenia oprawy (120°)
- Przewód gumowy H07RN-F 2x1,0mm<sup>2</sup> (5m)
- Waga: 3,2kg-3,4kg

### Opcjonalnie dostępne:

- Dwa gniazda wbudowane w tylnej części oprawy
- Przewód gumowy H07RN-F 3x1,5mm<sup>2</sup> (5m)

## ZASTOSOWANIE

# TAURUS SMD LED 40W Z GNIAZDAMI DK WYŁĄCZNIK

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Moc nominalna [W]:	40	Rodzaj klosza:	MAT
Indeks:	291876	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	373/312/125
Temperatura barwowa [K]:	4000	Kolor klosza:	biały
EAN:	5905963291876	Materiał korpusu:	PP
Stopień szczelności:	IP44	Kolor korpusu:	szary
Źródło światła:	LED	Odporność na uderzenia:	IK10
Rodzaj wtyczki:	DK	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Rodzaj gniazda:	DK	Przewód - typ:	H07RN-F
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Przewód - długość [m]:	5
Liczba gniazd:	2	Waga netto [kg]:	3.400
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Kategoria typ:	naświetlacze miejsca pracy
Klasa ochronności:	I	Klasa ETIM:	EC000347
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Włącznik:	tak	Gwarancja [lata]:	2
Kolor światła:	biały	Certyfikat CE:	<a href="#">143/2023</a>
Materiał klosza:	PC	Instrukcja:	<a href="#">Pobierz PDF</a>

Data utworzenia karty: 26 listopad 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:143/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl