# TAURUS SMD LED 40W Z GNIAZDAMI SCHUKO WYŁĄCZNIK

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Stopień szczelności:** | IP54 |
| **Odporność na uderzenia:** | IK10 |
| **Moc nominalna [W]:** | 40 |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 4000 |
| **Znamionowe napięcie zasilania [V]:** | 220 - 240 |
| **Klasa ochronności:** | I |
| **Materiał korpusu:** | PP |
| **Kolor korpusu:** | szary |
| **Materiał klosza:** | PC |
| **Rodzaj klosza:** | matowy |

## CHARAKTERYSTYKA

- Źródło światła: wysokowydajne SMD LED
- Moc: 40W
- Stopień szczelności: IP54, IP44
- Uderzenioodporna obudowa i wielopozycyjne ramię
- Anty-olśnieniowy klosz wykonany z mrożonego poliwęglanu
- Szeroki kąt świecenia oprawy (1200)
- Przewód gumowy H07RN-F 2x1,0mm2 (5m)
- Waga: 3,2kg-3,4kg

**Opcjonalnie dostępne:**

- Dwa gniazda wbudowane w tylnej części oprawy
- Przewód gumowy H07RN-F 3x1,5mm2 (5m)

## ZASTOSOWANIE

# TAURUS SMD LED 40W Z GNIAZDAMI SCHUKO WYŁĄCZNIK

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Indeks:** | 291883 | **Odporność na uderzenia:** | IK10 |
| **EAN:** | 5905963291883 | **Stopień szczelności:** | IP54 |
| **Źródło światła:** | LED | **Temperatura pracy [°C]:** | od -20 do +35 |
| **Moc nominalna [W]:** | 40 | **Rodzaj wtyczki:** | UNI-SCHUKO |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 4000 | **Rodzaj gniazda:** | UNI-SCHUKO |
| **Znamionowe napięcie zasilania [V]:** | 220 - 240 | **Liczba gniazd:** | 2 |
| **Częstotliwość [Hz]:** | 50-60 | **Przewód - typ:** | H07RN-F |
| **Klasa ochronności:** | I | **Przewód - długość [m]:** | 5 |
| **Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:** | 80 | **Włącznik:** | tak |
| **Kolor światła:** | biały | **Waga netto [kg]:** | 3.400 |
| **Materiał klosza:** | PC | **Kategoria typ:** | Naświetlacze miejsca pracy |
| **Rodzaj klosza:** | matowy | **Klasa ETIM:** | EC000347 |
| **Kolor klosza:** | biały | **Bezpieczeństwo fotobiologiczne:** | RG1 (niskie ryzyko) |
| **Materiał korpusu:** | PP | **Gwarancja [lata]:** | 2 |
| **Kolor korpusu:** | szary | **Certyfikat CE:** | 143/2023 |
| **Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:** | 373/312/125 | **Instrukcja:** | Pobierz PDF |

Data utworzenia karty: 26 listopad 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr:143/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl