TAURUS SMD LED 40W 24V MIT CEE STECKDOSEN

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP44
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Farbtemperatur [K]:	4000
Versorgungsspannung [V]:	24
Schutzklasse:	III
Material Gehäuse:	PP
Farbe Gehäuse:	grau
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	matt
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	373/312/125

CHARAKTERISTIK

- Lichtquelle: hocheffiziente SMD-LED
- Leistung: 40W
- Schutzart: IP54, IP44
- Stoßfestes Gehäuse und Arm mit mehreren Positionen
- Blendschutzdiffusor aus mattiertem Polycarbonat
- Großer Beleuchtungswinkel der Leuchte (120°)
- Gummikabel H07RN-F 2x1,0 mm2 (5 m)
- Gewicht: 3,2kg - 3,4kg

Optional erhältlich:

- Zwei Sockel auf der Rückseite der Leuchte
- Gummikabel H07RN-F 3x1,5 mm2 (5 m)

ANWENDUNGSBEREICHE

TAURUS SMD LED 40W 24V MIT CEE STECKDOSEN

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	291944	**IP-Schutzart:**	IP44
EAN:	5905963291944	**Betriebstemperatur [°C]:**	von -20 bis +35
Lichtquelle:	LED	**Steckertyp:**	CEE
Leistung [W]:	40	**Art der Steckdose:**	CEE (2-PIN)
Farbtemperatur [K]:	4000	**Anzahl der Steckdosen:**	2
Versorgungsspannung [V]:	24	**Kabeltyp:**	H07RN-F
Schutzklasse:	III	**Kabellänge [m]:**	5
Farb- wiedergabe- index:	80	**Eigengewicht [kg]:**	3.400
Lichfarbe:	biały	**Garantie [Jahre]:**	2
Material Diffusor:	PC	**Kategorietyp:**	Arbeitsplatz-Scheinwerfer
Typ Diffusor:	matt	**ETIM klasse:**	EC000347
Farbe Diffusor:	weiss	**Photobiologische Sicherheit:**	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Material Gehäuse:	PP	**Garantie [Jahren]:**	2
Farbe Gehäuse:	grau	**CE-Zertifikat:**	142/2023
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	373/312/125	**Anleitung:**	Download PDF
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10		

Erstellungsdatum der Karte: 18 Dezember 2021

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 142/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl