# TAURUS SMD LED 40W 42V CEE SCHALTER

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|---|---|
| **IP-Schutzart:** | IP44 |
| **IK-Stoßfestigkeitsgrad:** | IK10 |
| **Farbtemperatur [K]:** | 4000 |
| **Versorgungsspannung [V]:** | 42 |
| **Schutzklasse:** | III |
| **Material Gehäuse:** | PP |
| **Farbe Gehäuse:** | grau |
| **Material Diffusor:** | PC |
| **Typ Diffusor:** | matt |
| **Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:** | 373/312/125 |

## CHARAKTERISTIK

- Lichtquelle: hocheffiziente SMD-LED
- Leistung: 40W
- Schutzart: IP54, IP44
- Stoßfestes Gehäuse und Arm mit mehreren Positionen
- Blendschutzdiffusor aus mattiertem Polycarbonat
- Großer Beleuchtungswinkel der Leuchte (120°)
- Gummikabel H07RN-F 2x1,0 mm2 (5 m)
- Gewicht: 3,2kg - 3,4kg

Optional erhältlich:

- Zwei Sockel auf der Rückseite der Leuchte
- Gummikabel H07RN-F 3x1,5 mm2 (5 m)

## ANWENDUNGSBEREICHE

# TAURUS SMD LED 40W 42V CEE SCHALTER

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|---|---|
| **Index:** | 291913 |
| **EAN:** | 5905963291913 |
| **Lichtquelle:** | LED |
| **Leistung [W]:** | 40 |
| **Farbtemperatur [K]:** | 4000 |
| **Versorgungsspannung [V]:** | 42 |
| **Schutzklasse:** | III |
| **Farb- wiedergabe- index (Ra) >:** | 80 |
| **Lichfarbe:** | biały |
| **Material Diffusor:** | PC |
| **Typ Diffusor:** | matt |
| **Farbe Diffusor:** | weiss |
| **Material Gehäuse:** | PP |
| **Farbe Gehäuse:** | grau |
| **Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:** | 373/312/125 |

| | |
|---|---|
| **IK-Stoßfestigkeitsgrad:** | IK10 |
| **IP-Schutzart:** | IP44 |
| **Betriebstemperatur [°C]:** | von -20 bis +35 |
| **Steckertyp:** | CEE |
| **Kabeltyp:** | H07RN-F |
| **Kabellänge [m]:** | 5 |
| **Schalter:** | ja |
| **Eigengewicht [kg]:** | 3.200 |
| **Garantie [Jahre]:** | 2 |
| **Kategorietyp:** | Arbeitsplatz-Scheinwerfer |
| **ETIM klasse:** | EC000347 |
| **Photobiologische Sicherheit:** | Risikogruppe 1 (geringes Risiko) |
| **Garantie [Jahren]:** | 2 |
| **CE-Zertifikat:** | 142/2023 |
| **Anleitung:** | Download PDF |

Erstellungsdatum der Karte: 18 Dezember 2021

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 142/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl