# **TAURUS SMD LED 40W DK**

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE





## **TECHNISCHE PARAMETER**

IP-Schutzart: IP	IP44
------------------	------

IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK10

Farbtemperatur [K]: 4000

Versorgungsspannung [V]: 220 - 240

Schutzklasse:

Material Gehäuse: PP

Farbe Gehäuse: grau

Material Diffusor: PC

Typ Diffusor: matt

**Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:** 373/312/125

#### **CHARAKTERISTIK**

- Lichtquelle: hocheffiziente SMD-LED

- Leistung: 40W

- Schutzart: IP54, IP44

- Stoßfestes Gehäuse und Arm mit mehreren Positionen

- Blendschutzdiffusor aus mattiertem Polycarbonat

- Großer Beleuchtungswinkel der Leuchte (120°)

- Gummikabel H07RN-F 2x1,0 mm2 (5 m)

- Gewicht: 3,2kg - 3,4kg

### Optional erhältlich:

- Zwei Sockel auf der Rückseite der Leuchte

- Gummikabel H07RN-F 3x1,5 mm2 (5 m)

#### **ANWENDUNGSBEREICHE**



# **TAURUS SMD LED 40W DK**

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

#### **TABLE TECHNISCHE PARAMETER**

Index:	291807
EAN:	5905963291807
Lichtquelle:	LED
Leistung [W]:	40
Farbtemperatur [K]:	4000
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240
Frequenz:	50 - 60
Schutzklasse:	1
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Lichfarbe:	biały
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	matt
Farbe Diffusor:	weiss
Material Gehäuse:	PP
Farbe Gehäuse:	grau

Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	373/312/125
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
IP-Schutzart:	IP44
Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Steckertyp:	DK
Kabeltyp:	H07RN-F
Kabellänge [m]:	5
Eigengewicht [kg]:	3.200
Garantie [Jahre]:	2
Kategorietyp:	Arbeitsplatz-Scheinwerfer
ETIM klasse:	EC000347
Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Garantie [Jahren]:	2
CE-Zertifikat:	143/2023
Anleitung:	Download PDF

Erstellungsdatum der Karte: 26 November 2021

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



