TAURUS SMD LED 40W UNI-SCHUKO SCHALTER

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP54
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Farbtemperatur [K]:	4000
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240
Schutzklasse:	II
Material Gehäuse:	PP
Farbe Gehäuse:	grau
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	matt
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	373/312/125

CHARAKTERISTIK

- Lichtquelle: hocheffiziente SMD-LED
- Leistung: 40W
- Schutzart: IP54, IP44
- Stoßfestes Gehäuse und Arm mit mehreren Positionen
- Blendschutzdiffusor aus mattiertem Polycarbonat
- Großer Beleuchtungswinkel der Leuchte (120°)
- Gummikabel H07RN-F 2x1,0 mm2 (5 m)
- Gewicht: 3,2kg - 3,4kg

Optional erhältlich:

- Zwei Sockel auf der Rückseite der Leuchte
- Gummikabel H07RN-F 3x1,5 mm2 (5 m)

ANWENDUNGSBEREICHE

TAURUS SMD LED 40W UNI-SCHUKO SCHALTER

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	291845
EAN:	5905963291845
Lichtquelle:	LED
Leistung [W]:	40
Farbtemperatur [K]:	4000
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240
Frequenz:	50 - 60
Schutzklasse:	II
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Lichfarbe:	biały
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	matt
Farbe Diffusor:	weiss
Material Gehäuse:	PP
Farbe Gehäuse:	grau
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	373/312/125

IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
IP-Schutzart:	IP54
Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Steckertyp:	UNI-SCHUKO
Kabeltyp:	H07RN-F
Kabellänge [m]:	5
Schalter:	ja
Eigengewicht [kg]:	3.200
Garantie [Jahre]:	2
Kategorietyp:	Arbeitsplatz-Scheinwerfer
ETIM klasse:	EC000347
Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Garantie [Jahren]:	2
CE-Zertifikat:	143/2023
Anleitung:	Download PDF

Erstellungsdatum der Karte: 01 Januar 2022

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 143/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl