TAURUS SMD LED 40W MIT PL-FR STECKDOSEN

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE





TECHNISCHE PARAMETER

| IP-Schutzart: | IP54 |
|---------------|------|
| IP-Schutzart: | IP54 |

IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK10

Farbtemperatur [K]: 4000

Versorgungsspannung [V]: 220 - 240

Schutzklasse:

Material Gehäuse: PP

Farbe Gehäuse: grau

Material Diffusor: PC

Typ Diffusor: matt

Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: 373/312/125

CHARAKTERISTIK

- Lichtquelle: hocheffiziente SMD-LED

- Leistung: 40W

- Schutzart: IP54, IP44

- Stoßfestes Gehäuse und Arm mit mehreren Positionen

- Blendschutzdiffusor aus mattiertem Polycarbonat

- Großer Beleuchtungswinkel der Leuchte (120°)

- Gummikabel H07RN-F 2x1,0 mm2 (5 m)

- Gewicht: 3,2kg - 3,4kg

Optional erhältlich:

- Zwei Sockel auf der Rückseite der Leuchte

- Gummikabel H07RN-F 3x1,5 mm2 (5 m)

ANWENDUNGSBEREICHE



TAURUS SMD LED 40W MIT PL-FR STECKDOSEN

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

| Index: | 291814 |
|---------------------------------|---------------|
| EAN: | 5905963291814 |
| Lichtquelle: | LED |
| Leistung [W]: | 40 |
| Farbtemperatur [K]: | 4000 |
| Versorgungsspannung [V]: | 220 - 240 |
| Frequenz: | 50 - 60 |
| Schutzklasse: | 1 |
| Farb- wiedergabe- index (Ra) >: | 80 |
| Lichfarbe: | biały |
| Material Diffusor: | PC |
| Typ Diffusor: | matt |
| Farbe Diffusor: | weiss |
| Material Gehäuse: | PP |
| Farbe Gehäuse: | grau |
| Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: | 373/312/125 |

| IK-Stoßfestigkeitsgrad: | IK10 |
|------------------------------|----------------------------------|
| IP-Schutzart: | IP54 |
| Betriebstemperatur [°C]: | von -20 bis +35 |
| Steckertyp: | UNI-SCHUKO |
| Art der Steckdose: | PL-FR |
| Anzahl der Steckdosen: | 2 |
| Kabeltyp: | H07RN-F |
| Kabellänge [m]: | 5 |
| Eigengewicht [kg]: | 3.400 |
| Garantie [Jahre]: | 2 |
| Kategorietyp: | Arbeitsplatz-Scheinwerfer |
| ETIM klasse: | EC000347 |
| Photobiologische Sicherheit: | Risikogruppe 1 (geringes Risiko) |
| Garantie [Jahren]: | 2 |
| CE-Zertifikat: | 143/2023 |
| Anleitung: | Download PDF |

Erstellungsdatum der Karte: 31 Dezember 2021

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



