TAURUS SMD LED 40W MIT SCHUKO STECKDOSEN SCHALTER

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE





TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP54
---------------	------

IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK10

Farbtemperatur [K]: 4000

Versorgungsspannung [V]: 220 - 240

Schutzklasse:

Material Gehäuse: PP

Farbe Gehäuse: grau

Material Diffusor: PC

Typ Diffusor: matt

Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: 373/312/125

CHARAKTERISTIK

- Lichtquelle: hocheffiziente SMD-LED
- Leistung: 40W
- Schutzart: IP54, IP44
- Stoßfestes Gehäuse und Arm mit mehreren Positionen
- Blendschutzdiffusor aus mattiertem Polycarbonat
- Großer Beleuchtungswinkel der Leuchte (120°)
- Gummikabel H07RN-F 2x1,0 mm2 (5 m)
- Gewicht: 3,2kg 3,4kg

Optional erhältlich:

- Zwei Sockel auf der Rückseite der Leuchte
- Gummikabel H07RN-F 3x1,5 mm2 (5 m)

ANWENDUNGSBEREICHE



TAURUS SMD LED 40W MIT SCHUKO STECKDOSEN SCHALTER

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

EAN: 5905963291883 Lichtquelle: LED Leistung [W]: 40 Farbtemperatur [K]: 4000 Versorgungsspannung [V]: 220 - 240 Frequenz: 50 - 60 Schutzklasse: I Farb- wiedergabe- index (Ra) >: 80 Lichfarbe: biały Material Diffusor: PC Typ Diffusor: matt Farbe Diffusor: weiss Material Gehäuse: PP Farbe Gehäuse: grau Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: 373/312/125	Index:	291883
Leistung [W]: 40 Farbtemperatur [K]: 4000 Versorgungsspannung [V]: 220 - 240 Frequenz: 50 - 60 Schutzklasse: I Farb- wiedergabe- index (Ra) >: 80 Lichfarbe: biały Material Diffusor: PC Typ Diffusor: matt Farbe Diffusor: weiss Material Gehäuse: PP Farbe Gehäuse: grau	EAN:	5905963291883
Farbtemperatur [K]: Versorgungsspannung [V]: 220 - 240 Frequenz: 50 - 60 Schutzklasse: I Farb- wiedergabe- index (Ra) >: Lichfarbe: biały Material Diffusor: Typ Diffusor: Farbe Diffusor: weiss Material Gehäuse: PP Farbe Gehäuse: grau	Lichtquelle:	LED
Versorgungsspannung [V]: 220 - 240 Frequenz: 50 - 60 Schutzklasse: I Farb- wiedergabe- index (Ra) >: 80 Lichfarbe: biały Material Diffusor: PC Typ Diffusor: matt Farbe Diffusor: weiss Material Gehäuse: PP Farbe Gehäuse: grau	Leistung [W]:	40
Frequenz: 50 - 60 Schutzklasse: I Farb- wiedergabe- index (Ra) >: 80 Lichfarbe: biały Material Diffusor: PC Typ Diffusor: matt Farbe Diffusor: weiss Material Gehäuse: PP Farbe Gehäuse: grau	Farbtemperatur [K]:	4000
Schutzklasse: Farb- wiedergabe- index (Ra) >: Lichfarbe: Material Diffusor: Typ Diffusor: Farbe Diffusor: Material Gehäuse: PP Farbe Gehäuse: I 80 biały matt PC weiss PP Farbe Gehäuse: grau	Versorgungsspannung [V]:	220 - 240
Farb- wiedergabe- index (Ra) >: 80 Lichfarbe: biały Material Diffusor: PC Typ Diffusor: matt Farbe Diffusor: weiss Material Gehäuse: PP Farbe Gehäuse: grau	Frequenz:	50 - 60
Lichfarbe: biały Material Diffusor: PC Typ Diffusor: matt Farbe Diffusor: weiss Material Gehäuse: PP Farbe Gehäuse: grau	Schutzklasse:	I
Material Diffusor: Typ Diffusor: Farbe Diffusor: Material Gehäuse: PP Farbe Gehäuse: grau	Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Typ Diffusor: matt Farbe Diffusor: weiss Material Gehäuse: PP Farbe Gehäuse: grau	Lichfarbe:	biały
Farbe Diffusor: weiss Material Gehäuse: PP Farbe Gehäuse: grau	Material Diffusor:	PC
Material Gehäuse: PP Farbe Gehäuse: grau	Typ Diffusor:	matt
Farbe Gehäuse: grau	Farbe Diffusor:	weiss
9	Material Gehäuse:	PP
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: 373/312/125	Farbe Gehäuse:	grau
	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	373/312/125
IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK10	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10

IP-Schutzart:	IP54
Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Steckertyp:	UNI-SCHUKO
Art der Steckdose:	UNI-SCHUKO
Anzahl der Steckdosen:	2
Kabeltyp:	H07RN-F
Kabellänge [m]:	5
Schalter:	ja
Eigengewicht [kg]:	3.400
Garantie [Jahre]:	2
Kategorietyp:	Arbeitsplatz-Scheinwerfer
ETIM klasse:	EC000347
Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Garantie [Jahren]:	2
CE-Zertifikat:	143/2023
Anleitung:	Download PDF

Erstellungsdatum der Karte: 01 Januar 2022

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

